

# Tendeur verrouillable pour coordonner les motifs et réparer les joints

## DESIGN COMPACT

D'une longueur inférieure à 2 pi, il supporte une tension d'étirement de 300 lb

## BOUTON MARCHE/ARRÊT

Pour un fonctionnement avec verrouillage ou conventionnel



## DURABLE

Cadre aluminium moulé sous pression pour des années d'utilisation fiable

## CONFIGURATION À DOUBLE TÊTE

Pour corriger les bombements, les déviations et les motifs mal alignés, et pour comprimer les joints défectueux

## IDÉAL POUR TENDRE LE TAPIS

Rassembler les bords du tapis pour les assembler, et faire correspondre les motifs lors de l'installation et la réparation



## PRATIQUE

Mallette de transport moulée sur mesure incluse



Scannez ici pour  
INFORMATIONS  
SUPPLÉMENTAIRES



Le tendeur pour tapis ROBERTS® 10-128 a été conçu pour faire correspondre rapidement et précisément les motifs pendant la pose et la réparation du tapis. Ce tendeur peut également être utilisé pour corriger les bombements et déviations d'un tapis neuf, et tendre un tapis dans l'ensemble d'une pièce. Mesurant moins de 2 pi de long, ce tendeur est compact et simple à manœuvrer dans la pièce. Conçu en aluminium moulé sous pression, le modèle 10-128 peut supporter jusqu'à 300 lb de tension. Ce tendeur est équipé d'une unité de puissance amovible, d'une lame arrière et d'une fonction de verrouillage automatique.