

# SERENITY

## Sous-couche en mousse polyéthylène

70-010  
70-010-XL

### CONFORT


La sous-couche en mousse polyéthylène 3/32 po (2,38 mm) pour revêtements de sol stratifiés et en bois d'ingénierie

### QUALITÉ


Corrige les imperfections mineures du sous-plancher

### PRATIQUE


Chaque rouleau compte au total 750 pi<sup>2</sup> (69,6773 m<sup>2</sup>)



Chauffage radiant



Nivellement des imperfections



Revêtement de sol sous-tapis

made in  
**USA**



La sous-couche en mousse polyéthylène ROBERTS® Serenity est une sous-couche idéale pour la pose en étage de revêtements de sol en stratifié et en bois d'ingénierie au-dessus de sous-planchers en bois.

Elle peut être utilisée sur des dalles de béton avec notre produit de barrière contre l'humidité à base de polyéthylène Moisture Barricade (70-115 ou 70-116). Ce produit nivelle les imperfections mineures du sous-plancher et fournit également un amortissement.

Scannez ici pour  
INFORMATIONS  
SUPPLÉMENTAIRES



### SPÉCIFICATIONS

ARTICLE #	70-010	70-010-XL
UNITÉ DE MESURE	60 rouleaus / caisse	1 chacun
COUVERTURE	9.29 m <sup>2</sup> (100 pieds carrés) rouleau 557.4 m <sup>2</sup> (6000 pieds carrés) caisse	37.16 m <sup>2</sup> (400 pieds carrés) rouleau
LARGEUR DU ROULEAU	12.2 m (48 po)	121.92 cm (48 po)
LONGUEUR DU ROULEAU	762 cm / 25 pieds (300 po)	30.48 m / 100 pieds (1200 po)
ÉPAISSEUR	2.38 mm (3/32 po)	2.38 mm (3/32 po)
POIDS PAR ROULEAU	453.59 g (1 livre)	1814.37 g (1 livre)
DIAMÈTRE DU ROULEAU	16.5 cm (6.5 po)	33.02 cm (13 po)