

7200 HP

HAUTE PERFORMANCE BASE BOND® Adhésif pour plinthe



Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

1. DESCRIPTION

ROBERTS® 7200HP HAUTE PERFORMANCE BASE BOND® est un adhésif sans solvant de qualité supérieure spécialement conçu pour la pose en intérieur de plinthes murales en vinyle, caoutchouc et moquette. Les solides capacités d'aspiration humide de cette formule le rendent idéal pour les surfaces murales poreuses, telles que les cloisons sèches en gypse, les briques, les blocs de béton, le bois, le plâtre correctement durci et le béton.

Caractéristiques et avantages

- Formule non tachante avec un niveau d'adhérence supérieur pour maintenir les coins bien enveloppés
- Mise en place rapide pour une installation rapide et facile
- Prise initiale forte pour tenir la plinthe murale
- Adhère aux cloisons sèches en gypse, à la brique, aux blocs de béton, au bois, au plâtre correctement durci et au béton
- Couverture jusqu'à 240 pieds linéaires (73,15 m l) par gallon (3,78 L)
- Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

Types de revêtements de sol approuvés

Socle mural en vinyle

Socle mural en caoutchouc

Socle mural en moquette

Substrats approuvés

Cloison sèche en gypse

Brique

Bloc de béton

Bois

Plâtre correctement séché

Béton

Pour revêtements de sol et endos non répertoriés, contactez les services techniques au (706) 277-5294 (U.S.A) et (905) 791-4444 (CA).



NIVEAU D'ADHÉRENCE
SUPÉRIEUR



DURÉE DE CONSERVATION
2 ANS



GARANTIE À VIE*

*La garantie à vie s'applique uniquement aux installations effectuées par des installateurs professionnels certifiés par l'industrie

Truelle et taux de couverture recommandés*

Encoche carrée 1/8 po x 1/8 po x 1/8 po (3 mm x 3 mm x 3 mm)
Revêtement de sol (substrat poreux) : Socle mural 4 po (101,6 mm)
Couverture : 240 pieds linéaires/gallon (73 m/3,78 L)

Encoche en V 3/16 po x 5/32 po (4,7 mm x 4 mm)
Revêtement de sol (substrat poreux) : Socle mural 4 po (101,6 mm)
Couverture : 150 pieds linéaires/gallon (45 m/3,78 L)

Nozzle
Revêtement de sol (substrat poreux) : Socle mural 4 po (101,6 mm)
Couverture : 60 pieds linéaires/gallon (18,2 m/3,78 L)
Embout d'applicateur 2.3 ou 5 orifices
Couverture : 70 pieds linéaires/gallon (21,3 m/3,78 L)

*REMARQUE : Les encoches de truelle référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et ne sont référencées qu'à titre de guide. Les taux de couverture varieront en fonction du type de truelle, de substrat et des conditions d'installation. Consultez le fabricant du revêtement de sol pour connaître ses recommandations particulières de truelles.



DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit :	Pâte polymère acrylique
Couleur :	Brun roux
Odeur :	Légère, douce, inodore une fois sec
Temps à l'air libre :	Jusqu'à 10 minutes
Temps d'emploi :	Jusqu'à 30 minutes Le temps de pose varie légèrement en fonction de la température et de la porosité du substrat
Temps de durcissement :	24 heures
Trafic :	Résidentiel : N/A Commercial : N/A Charges roulantes : N/A
pH :	7-10
Durée de conservation :	2 ans à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le contenant fermé d'origine, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution
Stockage :	Protéger du gel
COV :	<1 g/L

2. INSTRUCTIONS

Limitations

- Pour les installations intérieures uniquement
- Non recommandé sur des matériaux non poreux ou des surfaces peintes
- Le béton et le plâtre doivent être correctement séchés et secs avant de procéder à l'installation

Préparation

Cartouche 30 oz - Dévisser le bouchon, couper la pointe et charger dans un pistolet à barillet fermé ou un pistolet à barillet ouvert. Presser légèrement de manière homogène pour appliquer le produit.

11 oz. Cartouche - Couper la pointe, charger 11 oz dans un pistolet à barillet fermé ou un pistolet à barillet ouvert. Presser légèrement de manière homogène pour appliquer le produit.

Accessoires disponibles : ROBERTS® 10-981-25 SNOZZLE Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de contaminants, y compris la peinture. Si l'arrière du socle mural est sale avant l'installation, le nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau et de savon doux, rincer et sécher.

Installation

Maintenir une humidité relative stable avant, pendant et après l'installation (entre 65 à 85 °F et 65 à 50 % d'humidité relative maximum). Respecter les directives du fabricant de plinthe murale pour la mise en place et la conception. Appliquer l'adhésif au dos de la plinthe murale à l'aide de l'applicateur approprié ou d'une truelle à encoche 1/8 po pour assurer une couverture de 90 % de l'adhésif, tout en ne s'étendant pas à moins de ¼ po du haut du socle mural. Respecter le temps à l'air libre approprié. Pendant que la colle est encore fraîche, appuyer fermement sur la plinthe murale. Ne pas étirer la plinthe murale pendant le processus d'application. Utiliser un rouleau à main (comme ROBERTS® 10-964) pour assurer une adhérence sûre et sans vide entre la plinthe murale et le substrat. Rouler la plinthe murale vers la dernière pièce installée pour serrer correctement le joint.

Nettoyage

Adhésif frais – eau chaude savonneuse sur un chiffon propre.

Adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre.

3. DISPONIBILITÉ



Seau en plastique de 4 G	7200-HP4	075378720157
Seau en plastique de 1 G	7200-HP1	075378720140
Tube 30 Oz	7200-HP30	075378720133
Tube 11 Oz	7200-HP11	075378720164



Seau 946 mL	7200RB001	075378720102
Tube 887 mL	7200RBHP852	075378720133
Tube 325 mL	7200RBHP313	075378720164



4. GARANTIE

Roberts Consolidated Inc. offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. **La garantie à vie s'applique uniquement aux installations réalisées par les installateurs professionnels certifiés.** Pour obtenir le texte complet de la garantie, rendez-vous sur le site robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca ou composez le 866 435-8665.

5. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique et pour les questions sur l'installation non abordées dans ce document, veuillez communiquer avec nos services techniques au 706 277-5294 (É.-U.) / 905 791-4444 (Canada)..



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc. LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company

H2024 12272



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Service Client : (866) 435-8665
Services Techniques : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Service Client : (866) 435-8665
Services Techniques : (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

