

1406

ADHÉSIF POUR LANGUETTE ET RAINURE



Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

1. DESCRIPTION

L'ADHÉSIF POUR LANGUETTE ET RAINURE ROBERTS® 1406 est une formule PVA très résistante spécialement conçue pour les applications flottantes de sols stratifiés et en bois qui nécessitent un adhésif pour planches emboutées. Fourni avec un applicateur permettant une pose précise, cet adhésif à séchage rapide de haute qualité garantit une adhérence et une résistance à l'humidité exceptionnelles.

Caractéristiques et avantages

- Formule à séchage rapide avec une adhérence exceptionnelle
- Résistant à l'eau ANSI/HPVA Type II / D3
- La formule à base d'eau est non inflammable, non toxique, à faible odeur et sans émission de COV
- Couvercle d'applicateur rapide et rabattable
- Couverture : 400 pieds linéaires (122 m l) par bidon
- Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

Types de revêtements de sol approuvés

Planchers stratifiés

Sols en bois flottants

Pour revêtements de sol et endos non répertoriés, contactez les services techniques au (706) 277-5294 (U.S.A) et (905) 791-4444 (CA).

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit :	Mélange PVA
Couleur :	Blanc cassé
Odeur :	Très légère, non agressive
Temps à l'air libre :	5 minutes
Temps d'emploi :	Jusqu'à 15 minutes
Temps de durcissement :	24-48 heures. Des facteurs environnementaux et la porosité du substrat affectent la durée de séchage. Interdire la circulation piétonne et le déplacement d'objets lourds pendant 24 heures pour permettre à l'adhésif de sécher correctement. Une circulation précoce peut entraîner la défaillance de l'installation.
Trafic :	Résidentiel : 24 heures Commercial : 24 heures Charges roulantes : N/A
pH :	2.5-4
Durée de conservation :	1 an à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le contenant fermé d'origine, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution.
Stockage :	Protéger du gel
COV :	< 1 g/L



3. INSTRUCTIONS

Limitations

- Pour les installations intérieures uniquement
- Ne pas utiliser avec des produits en vinyle

Préparation

S'assurer que les planches emboutées sont propres, sèches et exemptes de toute particule détachée ou de tout contaminant. S'assurer que les panneaux sont plats et respectent les tolérances du fabricant pour l'installation.

Installation

Appliquer un cordon de colle sur la longueur de la languette ou de la rainure conformément aux directives du fabricant de revêtement de sol (taille du cordon et application). Insérer la languette dans la rainure et taper (selon les instructions) pour assurer le contact total. Assembler les planches avant que la colle ne forme une pellicule. Ôter l'excès de colle pendant l'installation. Ne pas laisser sécher ROBERTS 1406 sur l'appât. Essuyer le joint avec un chiffon légèrement humide. Garder le chiffon propre pour éviter d'étaler la colle. Après la pose, limiter le trafic et le déplacement d'objets lourds pendant 24-48 heures pour permettre à l'adhésif de sécher. La circulation et le déplacement de meubles lourds prématurés peuvent entraîner des défauts d'installation et/ou des pannes.

Nettoyage

Éliminer immédiatement l'adhésif à l'aide d'un chiffon humide. L'adhésif sec sera difficile à enlever.

4. DISPONIBILITÉ



É.-U.

Bouteille en plastique 1 Pt	1406-P	075378140665
-----------------------------	--------	--------------



Canada

Bouteille en plastique 3,78 L	1406RB004	075378140610
-------------------------------	-----------	--------------

Bouteille en plastique 473 mL	1406RB500	075378140665
-------------------------------	-----------	--------------



5. GARANTIE

Roberts Consolidated Inc. offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. Pour obtenir le texte complet de la garantie, rendez-vous sur le site robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca ou composez le 866 435-8665.

6. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique et pour les questions sur l'installation non abordées dans ce document, veuillez communiquer avec nos services techniques au 706 277-5294 (É.-U.) / 905 791-4444 (Canada).



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc. LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company

SZ324-12281



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Service Client : (866) 435-8665
Services Techniques : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Service Client : (866) 435-8665
Services Techniques : (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

