

2330

ADHÉSIF POUR FEUILLE EN FIBRE DE VERRE & VINYL DE LUXE



Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

1. DESCRIPTION

ROBERTS® 2330 est formulé avec l'adhésivité souhaitée pour les feuilles de vinyle à endos en fibre de verre et les dalles en vinyle de luxe de petit format. ROBERTS 2330 peut donc être utilisé sur des carreaux de moquette à endos en vinyle.

Caractéristiques et avantages

- Idéal pour les installations permanentes ou détachables
- Sensible à la pression, reste collant
- Fonctionne également avec la moquette modulaire
- Couverture jusqu'à 240 pi²/gal (73,15 m²/3,78 L)
- Usage commercial et résidentiel
- Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

Types de revêtements de sol approuvés

Vinyle en feuille à endos en fibre de verre

Carreaux de vinyle de Luxe (jusqu'à 12 po x 12 po (30,48 cm))

Moquette modulaire (endos de vinyle)

Substrats approuvés

Béton

Contreplaqué de type CANPLY / APA

Terrazzo

Pour les revêtements de sol et les endos non répertoriés, communiquez avec les services techniques au (706) 277-5294 (CA)

Truelle et taux de couverture recommandés*

Encoche carrée 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po (1,5 mm x 1,5 mm x 1,5 mm)

Revêtement de sol (substrat poreux) : Vinyle en feuille à endos de fibre de verre, carreau de vinyle de luxe et carreau de moquette modulaire, Couverture : 125 à 185 pi²/gal (15,7 - 17,1 m²/3,78 L)

Encoche en U 1/16 po x 1/32 po x 1/32 po (1,5 mm x 0,79 mm x 0,79 mm)

Revêtement de sol (substrat non-poreux) : Vinyle en feuille à endos de fibre de verre, carreau de vinyle de luxe et carreau de moquette modulaire, Couverture : 220 à 240 pi²/gal (20,4 à 22,2 m²/3,78 L)

* REMARQUE : Les encoches de truelle référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et ne sont référencées qu'à titre de guide. Les taux de couverture varieront en fonction du type de truelle, de substrat et des conditions d'installation. Consultez le fabricant du revêtement de sol pour connaître ses recommandations particulières de truelles.



DURÉE DE CONSERVATION
2 ANS



GARANTIE À VIE*

*La garantie à vie s'applique uniquement aux installations effectuées par des installateurs professionnels certifiés par l'industrie



2. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit :	PSA acrylique
Couleur :	Beige
Odor :	Légère, sans odeur une fois sec
Temps à l'air libre :	Temps d'adhérence jusqu'à 25 minutes (méthode permanente / adhérence humide) Jusqu'à 45 minutes (Méthode détachable / adhérence)
Temps d'emploi :	Jusqu'à 60 minutes Le temps de pose varie légèrement en fonction de la température et de la porosité du substrat
Temps de durcissement :	24 -48 heures
Trafic :	Résidentiel : 60 min (PSA) 12 heures (semi-humide) Commercial : 6 heures Charges roulantes : N/A
pH :	7-10
Durée de conservation :	2 ans à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le contenant fermé d'origine, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution
Stockage :	Protéger du gel
COV :	<1 g/L

3. INSTRUCTIONS

Limitations

- Pour les installations intérieures uniquement

Préparation

Les sous-planchers doivent être propres, structurellement solides et se situer dans les limites de tolérance de nivellement du fabricant. Les substrats doivent être exempts de substances susceptibles d'entraver l'adhérence de l'adhésif ou les performances du revêtement de sol ou de son installation. Les fissures, ébréchures, trous, joints ou saillies du substrat doivent être correctement réparés. Les produits de ragréage doivent convenir à l'utilisation, de type à base de ciment et de polymères modifiés et appliqués conformément aux instructions du fabricant.

Installation

Maintenir une température et une humidité relative stables avant, pendant et après l'installation (entre 65 à 85 °F [18,3 à 29,4 °C] et 30 à 50 % d'humidité relative ambiante). Suivre toutes les normes de l'industrie et les recommandations du fabricant en matière de planéité du sol, d'acclimatation et d'application des matériaux du revêtement de sol. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le support et le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhésion dépourvue de tout vide. Appliquer l'adhésif de façon uniforme. Les lignes d'adhésif doivent être suffisamment hautes pour couvrir complètement le substrat et les creux les plus profonds à l'arrière du matériau du revêtement de sol. Placer le revêtement de sol dans l'adhésif pendant que l'adhésif est encore frais. Le temps pour poser le revêtement de sol variera en fonction de la température et de l'humidité.

Nettoyage

Adhésif frais – eau chaude savonneuse sur un chiffon propre.

Adhésif sec – un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre.
NE PAS VERSER DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL

4. DISPONIBILITÉ



Seau en plastique 15,14 L	R2330RB015	075378233046
Seau en plastique 3,78 L	R2330RB004	075378233015



5. GARANTIE

Roberts Consolidated Inc. offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. **La garantie à vie s'applique uniquement aux installations réalisées par les installateurs professionnels certifiés.** Obtenez les détails de la garantie en visitant le site robertsconsolidated.com/ca ou en composant le (866) 435-8665.

6. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique et pour les questions sur l'installation non abordées dans ce document, veuillez communiquer avec nos services techniques au (905) 791-4444 Canada.



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc. LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company

H2224 12280



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Service Client : (866) 435-8665
Services Techniques : (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

