

2038

ADHÉSIF VCT À ÉMULSION D'ASPHALTE



Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

1. DESCRIPTION

ROBERTS® 2038 est un adhésif à émulsion d'asphalte sans solvant, à base de latex, développé pour l'installation de carreaux de composition vinyle. Peut être utilisé sur des résidus d'adhésif noircis existants.

Caractéristiques et avantages

- Application fine noire
- Pouvoir de maintien supérieur
- Résiste au déplacement des carreaux
- Couverture jusqu'à 190 pi²/gal (57,91 m²/3,78 L)
- Usage commercial intensif
- Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

Types de revêtements de sol approuvés

Carreaux de composition vinyle (VCT)

Substrats approuvés

Contreplaqué de type CANPLY/APA

Béton

Sous-couche en gypse (prétraité)

Panneau de grandes particules orientées (OSB) légèrement poncé

Terrazzo

Carreaux de vinyle de composition (VCT) (préparés correctement)

Pour les revêtements de sol et les endos non répertoriés, communiquez avec les services techniques au (905) 791-4444 (CA).

Truelle et taux de couverture recommandés*

Encoche en U 1/16 po x 1/16 po x 3/32 po
(1,5 mm x 1,5 mm x 2,38 mm)

Revêtement de sol: Carreaux de composition vinyle (VCT)
Couverture: 160-180 pi²/gal. (14,8 - 16,7 m²/3,78 L)

Encoche carrée 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po
(1,5 mm x 1,5 mm x 1,5 mm)

Revêtement de sol: Carreaux de composition vinyle (VCT)
Couverture: 170-190 pi²/gal. (15,7 - 17,6 m²/3,78 L)

* REMARQUE: Les encoches de truelle référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et ne sont référencées qu'à titre de guide. Les taux de couverture varieront en fonction du type de truelle, de substrat et des conditions d'installation. Consultez le fabricant du revêtement de sol pour connaître ses recommandations particulières de truilles.



DURÉE DE CONSERVATION
2 ANS



GARANTIE À VIE*

*La garantie à vie s'applique uniquement aux installations effectuées par des installateurs professionnels certifiés par l'industrie



2. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Émulsion d'asphalte / Latex SBR
Couleur:	Noir
Temps à l'air libre:	Approximativement 45 minutes
Temps d'emploi:	8-12 heures
Temps de durcissement:	24 heures
Trafic:	Résidentiel: 0 minute Commercial: 24 heures Charges roulantes: N/A
MVER:	5 lb (2,26 kg) ou moins (ASTM F1869) / HR 80 % ou moins (ASTM F2170)
pH:	Ne doit pas dépasser 9,0
Durée de conservation:	2 ans à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le contenant fermé d'origine, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution.
Stockage:	Protéger du gel
COV:	<2 g/L

3. INSTRUCTIONS

Limitations

- Assurer une ventilation adéquate pendant l'installation du revêtement de sol
- Ne pas utiliser pour les carreaux en vinyle de luxe (LVT) ou les planches (LVP), ou pour les produits solides à revêtement vinyle
- Ne pas utiliser cet adhésif avec des carreaux autocollants

Préparation

Les sous-planchers doivent être structurellement solides, secs, lisses et plats ($\leq 3/16$ po sur 10 pi), de niveau et exempts d'humidité/alcalis excédentaires et de contaminants (huile, débris, peinture, scellant, résidus de colle, etc.) susceptibles de nuire à l'efficacité de l'adhésif, au rendement du revêtement de sol ou à sa pose.

Les fissures, ébréchures, trous, joints ou saillies du substrat doivent être correctement réparés. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec le revêtement de sol. Les produits de ragréage doivent convenir à l'utilisation, de type à base de ciment et de polymères modifiés et appliqués conformément aux instructions du fabricant.

Installation

Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le support et le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhésion dépourvue de tout vide.

Appliquer l'adhésif de façon uniforme. Laisser l'adhésif devenir collant (lors d'une légère pression avec le doigt, l'adhésif ne doit pas rester sur le doigt). La durée au cours de laquelle l'adhésif devient collant variera en fonction de la température et de l'humidité.

L'adhésif restera collant pendant environ 8 à 12 heures. Il est important de s'assurer qu'aucun contaminant (poussière, etc.) ne se dépose sur la surface de l'adhésif avant d'installer le revêtement de sol, car cela pourrait entraîner une défaillance d'adhérence. Placer délicatement le carreau de composition vinyle sur l'adhésif et le repositionner si nécessaire. Une fois bien positionné, appuyer fermement pour le maintenir en place. Poser le revêtement de sol avec le rouleau recommandé par le fabricant, p. ex. les rouleaux de sol robustes ROBERTS 10-950 ou 10-952.

Nettoyage

Adhésif frais et séché – Utiliser un composé à friction ou de la cire en pâte avec un chiffon blanc propre.

Remarque: Les solvants peuvent ramollir les carreaux et les noircir.

4. DISPONIBILITÉ



Canada

Seau en plastique 18,9 L 2038RB020 075378203858



5. GARANTIE

Roberts Consolidated Inc. offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. **La garantie à vie s'applique uniquement aux installations réalisées par les installateurs professionnels certifiés.** Obtenez les détails de la garantie en visitant le site robertsconsolidated.com/ca ou en composant le (866) 435-8665.

6. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique et pour les questions sur l'installation non abordées dans ce document, veuillez communiquer avec nos services techniques au (905) 791-4444 Canada.



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc.
LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.

N2124 12310



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Customer Service: (866) 435-8665
Technical Support: (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

