

7051

ADHÉSIF POUR PLINTHES



Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

1. DESCRIPTION

ROBERTS® 7051 est un adhésif pour plinthes aux performances supérieures avec une adhérence et une mise en place rapides pour une installation rapide de la plinthe.

Caractéristiques et avantages

- Pâte polymère acrylique haute performance
- Très haute résistance à l'humidité pour le collage d'une base en caoutchouc lourde
- Adhérence rapide, mise en place rapide et sans solvant
- Couverture jusqu'à 240 pieds linéaires (73,15 ml) par gallon (3,78 L)
- Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

Types de revêtements de sol approuvés

Socle mural en vinyle

Socle mural en caoutchouc

Socle mural en moquette

Substrats approuvés

Cloison sèche en gypse

Brique

Bloc de béton

Bois

Plâtre correctement séché

Béton

Pour les revêtements de sol et les endos non répertoriés, communiquez avec les services techniques au (905) 791-4444 (CA).

Truelle et taux de couverture recommandés*

Encoche en V 3/16 po x 5/32 po (4,7 mm x 4 mm)

Revêtement de sol (substrat poreux): Socle mural 4 po (101,6 mm)
Couverture: 240 pieds linéaires/gallon (73,2 m/3,78 L)

Encoche carrée 1/8 po x 1/8 po x 1/8 po (3 mm x 3 mm x 3 mm)

Revêtement de sol (substrat poreux): Socle mural 4 po (101,6 mm)
Couverture: 240 pieds linéaires/gallon (73,2 m/3,78 L)

* **REMARQUE:** Les encoches de truelle référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et ne sont référencées qu'à titre de guide. Les taux de couverture varieront en fonction du type de truelle, de substrat et des conditions d'installation. Consultez le fabricant du revêtement de sol pour connaître ses recommandations particulières de truelles.



DURÉE DE CONSERVATION
2 ANS



GARANTIE À VIE*

*La garantie à vie s'applique uniquement aux installations effectuées par des installateurs professionnels certifiés par l'industrie



2. DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Type de produit: | Pâte polymère acrylique |
| Couleur: | Brun roux |
| Odeur: | Très légère, sans odeur une fois sec |
| Temps à l'air libre: | Jusqu'à 10 minutes |
| Temps d'emploi: | Jusqu'à 30 minutes Le temps de pose varie légèrement en fonction de la température et de la porosité du substrat |
| Temps de durcissement: | 8-10 heures |
| Trafic: | Résidentiel: N/A Commercial: 6 heures Charges roulantes: N/A |
| pH: | 8,5-9,0 |
| Durée de conservation: | 2 ans à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le contenant fermé d'origine, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution. |
| Stockage: | Protéger du gel |
| COV: | < 1 g/L |

3. INSTRUCTIONS

Limitations

- Pour les installations intérieures uniquement

Préparation

La surface doit être structurellement saine, sèche, lisse, plane, exempte d'excès d'humidité/alcali et de toutes substances (peinture, revêtements muraux, poussière, etc.) qui pourraient interférer avec la performance de la plinthe ou son installation.

Pour obtenir les meilleurs résultats, la plinthe enveloppée ou en rouleau doit reposer à plat pendant 24 heures avant l'application, et l'arrière de la plinthe doit être essuyée avec de l'essence minérale pour une adhérence maximale.

Installation

La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18-65/95-65 °F avec une humidité relative ne dépassant pas 48 % pour 72 heures avant et pendant l'installation et pour 72 heures après. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Couper tous les revêtements muraux en vinyle à 1/4 po (6 mm) sous le haut de la plinthe avec un couteau ROBERTS. Appliquer l'adhésif uniformément sur le mur ou à l'arrière de la plinthe. Appuyer fermement sur la plinthe pendant que l'adhésif est encore humide (généralement dans les 10 minutes).

Utilisez le rouleau pour joint en vinyle ROBERTS® 10-964 pour appuyer et lisser la plinthe dans l'adhésif. Toujours revenir au point de départ pour éviter d'étirer l'adhésif.

Nettoyage

Adhésif frais – eau chaude savonneuse sur un chiffon propre.

Adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre.

4. DISPONIBILITÉ



Seau en plastique 10 L 7051RB010 075378705130



5. GARANTIE

Roberts Consolidated Inc. offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. **La garantie à vie s'applique uniquement aux installations réalisées par les installateurs professionnels certifiés.** Obtenez les détails de la garantie en visitant le site robertsconsolidated.com/ca ou en composant le (866) 435-8665.

6. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique et pour les questions sur l'installation non abordées dans ce document, veuillez communiquer avec nos services techniques au 905 791-4444 (Canada).



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc.
LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.

N2124 12308



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Customer Service: (866) 435-8665
Technical Support: (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

