

7500

SCELLANT POUR JOINT EN VINYLE POUR REVÊTEMENT DE SOL EN FEUILLES



Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

1. DESCRIPTION

Le **SCELLANT POUR JOINT VINYLE ROBERTS®** est un adhésif résistant conçu pour coller les joints des revêtements de sol en feuille. Grâce à sa facilité d'application et de nettoyage, ce scellant de joint durable s'utilise avec les panneaux à endos en fibre de verre, à endos de feutre, les sols hétérogènes et les panneaux de linoléum.

Caractéristiques et avantages

- Application simple en une seule partie et nettoyage facile
- Pour une adhérence solide et durable qui permet de marcher sur le sol dans les deux heures
- Endos en fibre de verre, endos en feutre, sols hétérogènes et panneaux en linoléum
- Couverture jusqu'à 144 pieds linéaires (43,89 m l) / per 8 oz (227,3 ml)
- Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

Types de revêtements de sol approuvés

Vinyle en feuille à endos en fibre de verre

Vinyle en feuille à endos feutré

Linoléum

Pour les revêtements de sol et les endos non répertoriés, communiquez avec les services techniques au 706 277-5294 (É.-U.) ou au 706 277-5294 (CA).

2. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Résine synthétique en polymère
Couleur:	Blanc
Odeur:	Très légère, non agressive
Temps à l'air libre:	Jusqu'à 30 minutes
Temps d'emploi:	Jusqu'à 15 minutes <small>Le temps de pose varie légèrement en fonction de la température et de la porosité du substrat</small>
Temps de durcissement:	2-6 heures. Ne pas déplacer de meubles ou d'appareils lourds sur le nouveau joint créé pendant 24 heures.
Trafic:	Résidentiel : 24 heures Commercial : 24 heures Charges roulantes: N/A
pH:	5.5
Durée de conservation:	1 an à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le contenant fermé d'origine, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution.
Stockage:	Protéger du gel
COV:	<1 g/mL



3. INSTRUCTIONS

Limitations

- Pour les installations intérieures uniquement
- Ne pas utiliser dans les installations de soins de santé nécessitant un environnement aseptique
- Ne pas utiliser sur des joints dégradés, déchirés ou roulés, ni pour combler des espaces

Installation

Chevaucher et doubler le joint à l'aide d'une chute de revêtement de sol, sous l'emplacement de la coupe. Rouler le revêtement de sol vers l'arrière. Finir de coller la zone de joint. Plier un côté dans l'adhésif ou sur le ruban. Appliquer un cordon de 1/8 po le long du bord du joint et enfoncer le bord. Essuyer le joint à l'aide d'un chiffon blanc, propre et sec. Rouler le joint avec un rouleau à main. Répéter autant de fois nécessaires. Nettoyer à nouveau le joint en procédant de la même manière.

Nettoyage

Adhésif frais – eau chaude savonneuse sur un chiffon propre.

Adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. **NE PAS VERSER DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL.**

4. DISPONIBILITÉ



É.-U.

Bouteille en plastique 8 Oz (227,3 ml) 7500-8 075378750086



Canada

Bouteille en plastique 236 mL 7500RB250 075378750086



5. GARANTIE

Roberts Consolidated Inc. offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. Pour obtenir le texte complet de la garantie, rendez-vous sur le site robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca ou composez le 866 435-8665.

6. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique et pour les questions sur l'installation non abordées dans ce document, veuillez communiquer avec nos services techniques au 706 277-5294 (É.-U.) / 905 791-4444 (Canada).



**made in
USA**

ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc.
LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.

N2024 12281



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Service Client: (866) 435-8665
Services Techniques: (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Service Client: (866) 435-8665
Services Techniques: (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

marques de qualité de
QEP