

# 8015

## UNIVERSEL SCellant POUR JOINT DE TAPIS



Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

### 1. DESCRIPTION

**ROBERTS® 8015** est un scellant universel pour tapis sans solvant développé pour appliquer des joints à la plupart des types de tapis afin d'inclure l'endos vinyle et d'éviter l'effilochage des bords. Peut également être utilisé pour réparer les bulles lors de la pose.

#### Caractéristiques et avantages

- Formule à séchage rapide et sans solvant pour appliquer les joints des bords des tapis
- Aide à prévenir l'effilochage des bords
- Faible odeur et COV faibles
- Couverture : 660 pieds linéaires/pinte (201 mètres linéaires/0,5 L)
- Usage commercial et résidentiel
- Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

#### Types de tapis/Endos approuvés

Polypropylène

Polyuréthane

Jute

Unitaire

Endos tissé

Endos vinyle

*Pour revêtements de sol et endos non répertoriés, contactez les services techniques au (706) 277-5294 (U.S.A) et (706) 277-5294 (CA).*

### 2. DONNÉES TECHNIQUES

<b>Type de produit:</b>	Polymère synthétique
<b>Couleur:</b>	Blanc
<b>Odeur:</b>	Très légère, non agressive
<b>Temps à l'air libre:</b>	Jusqu'à 10 minutes
<b>Temps d'emploi:</b>	Jusqu'à 30 minutes Le temps de pose varie légèrement en fonction de la température et de la porosité du substrat
<b>Temps de durcissement:</b>	12 à 24 heures
<b>Trafic:</b>	Résidentiel: 24 heures Commercial: 24 heures Charges roulantes: N/A
<b>pH:</b>	7,5
<b>Durée de conservation:</b>	1 an à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le contenant fermé d'origine, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution.
<b>Stockage:</b>	Protéger du gel
<b>COV:</b>	<1 g/L



### 3. INSTRUCTIONS

#### Limitations

- Pour les installations intérieures uniquement
- Ce produit n'est pas recommandé pour appliquer des joints sur les revêtements de sol en vinyle
- Attention à ne pas mettre de scellant sur les poils du tapis

#### Préparation

Avant de procéder à la pose, il convient de s'assurer que le substrat, le tapis et l'adhésif sont parfaitement adaptés, à la même température et au même niveau d'humidité que lors d'une utilisation normale, avant de procéder à la pose (65-95 °F (18 °C-35 °C)) avec une humidité relative ne dépassant pas 65 %.

#### Installation

Préparer/couper les bords du tapis selon les recommandations du fabricant. Appliquer un cordon d'adhésif de 1/8 po (3 mm) sur un côté du tapis le long de l'endos et à l'endroit où les fils du côté face entrent dans l'endos (pas dans le coussin). Lisser tout excès d'adhésif. Rejoindre les joints du tapis pendant que le scellant est encore humide.

#### Nettoyage

Dans les 10 minutes après avoir installé les joints du tapis, utiliser un peu d'essence minérale à l'aide d'un chiffon de coton blanc propre.  
NE PAS VERSER LE NETTOYEUR DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL

### 4. DISPONIBILITÉ



É.-U.

Bouteille en plastique 8 Oz (227,3 ml)	8015-A	075378801580
Bouteille en plastique 1 Q	8015-0	075378801504



Canada

Bouteille en plastique 250 mL	8015RB250	075378080152
Bouteille en plastique 946 mL	8015RB001	075378801504



### 5. GARANTIE

offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. Pour obtenir le texte complet de la garantie, rendez-vous sur le site [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com), [robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca) ou composez le 866 435-8665.

### 6. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique et pour les questions sur l'installation non abordées dans ce document, veuillez communiquer avec nos services techniques au 706 277-5294 (É.-U.) / 905 791-4444 (Canada).



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc.  
LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.

N2124 12298



**Roberts Consolidated Industries, Inc.**  
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721  
Customer Service: (866) 435-8665  
Technical Support: (706) 277-5294  
[robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com)



**Roberts Company Canada, Ltd.**  
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4  
Customer Service: (866) 435-8665  
Technical Support: (905) 791-4444  
[robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca)

