

# 8502

## SCELLANT POUR JOINT DE TAPIS EN LATEX



Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

### 1. DESCRIPTION

Le scellant pour joints de tapis en latex **ROBERTS® 8502** est un adhésif à base de latex naturel recommandé pour sceller les joints de tapis, sceller les bords bruts, lier, renforcer les endos usés et appliquer de nouveaux endos sur les carpettes. ROBERTS 8502 peut augmenter la résistance au glissement des tapis et contient un traceur UV pour une détection facile.

#### Caractéristiques et avantages

- Scelle et lie les bords du tapis pour éviter l'effilochage
- Contient des traceurs UV pour faciliter la détection
- À utiliser pour appliquer de nouveaux endos sur les carpettes
- Offre une meilleure résistance au glissement
- Couverture : 725 pieds linéaires/pinte (220 mètres linéaires/0,5 L)
- Usage commercial et résidentiel
- Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

#### Types de tapis approuvés

Tapis commercial

Tapis résidentiel

*Pour les revêtements de sol et les endos non répertoriés, communiquez avec nos services techniques au 706 277-5294 (É.-U.) ou au 905 791-4444 (CA).*

### 2. DONNÉES TECHNIQUES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Type de produit:</b>       | Latex acrylique  |
| <b>Couleur:</b>               | Blanc cassé  |
| <b>Odeur:</b>                 | Très légère, sans odeur une fois sec   |
| <b>Temps à l'air libre:</b>   | Jusqu'à 10 minutes   |
| <b>Temps d'emploi:</b>        | Jusqu'à 15 minutes   |
|                               | <i>Le temps de pose varie légèrement en fonction de la température et de la porosité du substrat</i>   |
| <b>Temps de durcissement:</b> | 12 à 24 heures   |
| <b>Trafic:</b>                | Résidentiel: 24 heures<br>Commercial: 24 heures<br>Charges roulantes: N/A  |
| <b>Durée de conservation:</b> | 1 an à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le contenant fermé d'origine, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution. |
| <b>Stockage:</b>              | Protéger du gel  |
| <b>COV:</b>                   | <1 g/L   |



### 3. INSTRUCTIONS

#### Installation

*Installations conventionnelles et à double colle* – Préparer et couper les bords du tapis selon les recommandations du fabricant. Appliquer un cordon d'adhésif de 1/8 po (3 mm) sur les deux côtés du tapis le long de l'endos à l'endroit où les fils du côté face entrent dans l'endos (pas dans le coussin) avec une bouteille d'appliqueur. Lisser tout excès d'adhésif en prenant soin de ne pas mettre d'adhésif sur les poils du tapis. Laisser l'adhésif sécher au toucher avant de joindre les joints avec un ruban à joints pour tapis.

#### Nettoyage

Dans les 10 minutes après avoir installé les joints du tapis, utiliser de l'eau tiède et savonneuse ou un peu d'essence minérale à l'aide d'un chiffon de coton blanc propre. **NE PAS VERSER LE NETTOYEUR DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT DE SOL. UTILISER TROP DE NETTOYANT PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES PERMANENTS ET UN GONFLEMENT TEMPORAIRE DU TAPIS.** Retirer toute trace d'adhésif sur les zones indésirables du tapis. Il faut s'assurer qu'il ne reste pas d'excès d'adhésif sur la face des fils qui pourrait éventuellement attirer la saleté.

### 4. DISPONIBILITÉ



É.-U.

|                            |        |              |
|----------------------------|--------|--------------|
| Bouteille en plastique 1 Q | 8502-0 | 075378850205 |
|----------------------------|--------|--------------|



Canada

|                               |           |              |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Bouteille en plastique 946 mL | 8502RB001 | 075378850298 |
|-------------------------------|-----------|--------------|



### 5. GARANTIE

Roberts Consolidated Inc. offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. Pour obtenir le texte complet de la garantie, rendez-vous sur le site [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com), [robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca) ou composez le 866 435-8665

### 6. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique et pour les questions sur l'installation non abordées dans ce document, veuillez communiquer avec nos services techniques au 706 277-5294 (É.-U.) / 905 791-4444 (Canada).



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc.  
LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.

N2124 12303



**Roberts Consolidated Industries, Inc.**  
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721  
Customer Service: (866) 435-8665  
Technical Support: (706) 277-5294  
[robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com)



**Roberts Company Canada, Ltd.**  
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4  
Customer Service: (866) 435-8665  
Technical Support: (905) 791-4444  
[robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca)

