

# 8600

## NOSE BOND® ADHÉSIF POUR NEZ DE MARCHÉ



Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

### 1. DESCRIPTION

ROBERTS® 8600 NOSE BOND® est spécialement conçu pour les installations intérieures de nez de marche sur des sous-planchers en bois correctement préparés. À employer avec du bois, du stratifié et un nez de marche en PVC rigide utilisé avec des planchers en vinyle.

#### Caractéristiques et avantages

- Idéal pour nez de marche en bois, stratifié et PVC
- Peut aussi être utilisé sur des moulures en bois, pour l'installation de garnitures en bois et pour des réparations
- Nettoyage facile
- Usage commercial et résidentiel
- Couverture jusqu'à 30 pieds linéaires (9,14 m l) / par cartouche 10 oz (284,13 ml)
- Contient du Microban® pour une protection supérieure contre la moisissure et le mildiou

#### Types de revêtements de sol approuvés

Nez de marche - Nez de marche en bois, stratifié et PVC rigide utilisé avec des planchers en vinyle

*Pour revêtements de sol et endos non répertoriés, contactez les services techniques au (706) 277-5294 (U.S.A) et (905) 791-4444 (CA).*

### 2. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit :	Adhésif à l'acrylique avancé
Couleur :	Beige
Odeur :	Très légère, non agressive
Temps à l'air libre :	Jusqu'à 20 minutes
Temps d'emploi :	Jusqu'à 30 minutes Le temps de pose varie légèrement en fonction de la température et de la porosité du substrat
Temps de durcissement :	8-10 heures
Trafic :	Résidentiel: 24 heures Commercial: 24 heures Charges roulantes: N/A
Durée de conservation :	2 ans à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans le contenant fermé d'origine, dans un environnement contrôlé. Ne nécessite pas de dilution.
Stockage :	Protéger du gel
COV :	2 g/L



**DURÉE DE CONSERVATION  
2 ANS**

### 3. INSTRUCTIONS

#### Limitations

- Pour les installations intérieures uniquement
- Non recommandé sur des matériaux non poreux ou des surfaces peintes
- Le béton et le plâtre doivent être correctement séchés et secs avant de procéder à l'installation

#### Préparation

La surface doit être propre, sèche et exempte de contaminants susceptibles d'interagir avec l'adhésion ou l'installation. Appliquer un cordon d'adhésif en serpentin sur le dessous du nez de marche et un cordon le long du bord avant intérieur. Presser pour mettre en place. Appliquer les attaches mécaniques (au besoin) conformément aux directives du fabricant.

#### Installation

Appliquer un cordon d'adhésif en serpentin sur le dessous du nez de marche et un cordon le long du bord avant intérieur. Presser pour mettre en place. Appliquer les attaches mécaniques (au besoin) conformément aux directives du fabricant.

#### Nettoyage

*Adhésif frais* – eau chaude savonneuse sur un chiffon propre.

*Adhésif sec* – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre.

### 4. DISPONIBILITÉ

 <b>É.-U.</b>		
10 Oz Tube	8600-10C	075378716013

 <b>Canada</b>		
295 mL Tube	8600-10C	075378716013



### 5. GARANTIE

Roberts Consolidated Inc. offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. Pour obtenir le texte complet de la garantie, rendez-vous sur le site [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com), [robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca) ou composez le 866 435-8665.

### 6. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique et pour les questions sur l'installation non abordées dans ce document, veuillez communiquer avec nos services techniques au 706 277-5294 (É.-U.) / 905 791-4444 (Canada).



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc. LEED® et son logo sont des marques de commerce appartenant au U.S. Green Building Council® • Microban® est une marque déposée de Microban Products Company

N1924 12281



**Roberts Consolidated Industries, Inc.**  
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721  
Service Client : (866) 435-8665  
Services Techniques : (706) 277-5294  
[robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com)



**Roberts Company Canada, Ltd.**  
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4  
Service Client : (866) 435-8665  
Services Techniques : (905) 791-4444  
[robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca)

