

**SECTION 1 : Identification et renseignements sur l'entreprise**

**Nom du produit :** Adhésif 3300 multiusage à haute performance pour tapis résidentiel et commercial et vinyle en feuille à endos de feutre

**Code du produit :** 3300

**Fabricant/Fournisseur :** Roberts Consolidated Industries, Inc.

**Adresse :** 300 Cross Plains Blvd.  
Dalton, GA 30721

**Numéro d'appel d'urgence :** (800) 424-9300 (réponse sous 24 heures / CHEMTREC)

**Information sur les produits :** 706 277-5294

**Utilisation recommandée :** Adhésif

**SECTION 2 : Identification des dangers**

**Classification de la substance ou du mélange :** Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon les critères du SGH.

**SECTION 3 : Composition/Informations sur les composants**

	<u>% en poids</u>	<u>N° CAS</u>
Filler inerte	31,0 %	1332-58-7
Huile naphthénique	17,0 %	64742-52-5
Urée	1,6 %	57-13-6
Quartz	0,9 %	14808-60-7
Oxyde de titane	0,6 %	13463-67-7

Ce produit est un mélange encapsulé qui réduit le risque d'exposition à des particules dangereuses. Les expositions à des poussières ou brouillards dangereux en suspension dans l'air peuvent être générées par la pulvérisation, le ponçage ou le meulage. Lors d'une utilisation normale du produit, comme recommandé, aucune poussière en suspension dans l'air ne sera présente.

**SECTION 4 : Premiers secours**

**Inhalation :** Transporter la victime à l'extérieur. Consulter un médecin si nécessaire.

**Contact avec la peau :** Rincer à l'eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés. Consulter un médecin si nécessaire.

**Contact avec les yeux :** Rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si nécessaire.

**Ingestion :** Ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin immédiatement.

**Note au médecin :** **Yeux :** Colorer pour détecter des signes de lésion cornéenne. Si la cornée est brûlée, instiller une préparation antibiotique stéroïde. **Peau :** Traiter la victime en fonction des symptômes, p. ex. dermatite de contact ou brûlures thermiques. En cas de brûlure, traiter comme une brûlure thermique. **Ingestion :** Traiter la victime en fonction des symptômes. Il n'existe pas d'antidote spécifique. Faire vomir est contre-indiqué en raison du caractère irritant de ce composé. **Voies respiratoires :** Le traitement est essentiellement effectué en fonction des symptômes. Transporter la personne présentant des symptômes hors de la zone d'exposition et l'aider à respirer si nécessaire.

**SECTION 5 : Mesures de lutte contre les incendies**

**Moyen d'extinction :** Ce produit n'est pas inflammable. Utiliser des moyens d'extinction d'incendie adaptés aux matériaux environnants.

**Produits de combustion dangereux :** Aucun danger particulier connu.

**Protection des pompiers :** Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un équipement de secours.

**SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**Précautions personnelles :** Utiliser des gants de protection, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.

**Précautions pour la protection de l'environnement :** Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts, le sol ou les eaux de surface.

**Méthodes de nettoyage :** Petits déversements : absorber avec du sable ou un autre absorbant inerte. Grands déversements : créer un barrage et absorber le produit. Recueillir les déversements dans des contenants, les sceller en toute sécurité et les envoyer pour élimination conformément aux réglementations locales. Porter l'équipement de protection nécessaire.

**SECTION 7 : Manipulation et stockage**

**Précautions lors de la manipulation :** Assurer une bonne ventilation. Ne pas utiliser dans des espaces confinés sans ventilation adéquate et/ou respirateur. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation du produit.

**Stockage :** Conserver à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des engrais et autres matières sensibles. Conserver dans le contenant d'origine, fermé, à des températures comprises entre 5 °C et 30 °C/40 °F et 86 °F. Protéger du gel et de la lumière directe du soleil.

**SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**Directives relatives à l'exposition :** Non spécifié

**Mesures d'ingénierie :** Assurer une ventilation adéquate.

**Équipements de protection individuelle :**

**Protection de la peau** – Gants imperméables (caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile, PVC ou alcool polyvinylique).

**Protection des yeux/du visage** - Lunettes avec protections latérales, lunettes de protection contre les produits chimiques et/ou écran facial

Nom chimique/N° CAS	Limites d'exposition de l'OSHA	Limites d'exposition de l'ACGIH	Autres limites d'exposition
Huile naphthénique/64742-52-5	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Charge inerte/1332-58-7	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (poussières totales) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (fraction alvéolaire)	TWA 2 mg/m <sup>3</sup> (particules ne contenant aucune amiante et <1 % de silice cristalline, fraction respirable)	NIOSH : TWA 10 mg/m <sup>3</sup> (poussières totales); TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (poussières respirables)
Urée/57-13-6	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Quartz/14808-60-7	Non spécifié	TWA 0,025 mg/m <sup>3</sup> (fraction alvéolaire)	NIOSH : TWA 0,05 mg/m <sup>3</sup> (poussières respirables)
Dioxyde de titane/13463-67-7	TWA 15 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> (poussières totales)	Non spécifié

**SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques**

**Apparence :** Pâte épaisse beige

**Odeur :** Odeur très légère, non agressive

**Densité relative :** 1,26

**Seuil olfactif :** Non disponible

**Solubilité :** Miscible dans l'eau

**pH :** 9,0

**Coefficient de distribution :** n-octanol/eau; Non spécifié

**Point de fusion :** Non spécifié

**Point de gel :** Non spécifié

**Température d'auto-inflammation :** Non spécifié

**Point d'éclair :** Non inflammable >204 °C (400 °F) [essai Cleveland en vase clos]

**Température de décomposition :** Non spécifié

**Taux d'évaporation :** Non spécifié

**Viscosité :** Non spécifié

**Inflammabilité (solide/gaz) :** Sans objet

**Limite inférieure/supérieure d'inflammabilité :** Non spécifié

**Contenu en COV :** <1 g/l

**Pression de vapeur :** Non spécifié

**Point d'ébullition :** 100 °C/212 °F

**SECTION 10 : Stabilité et réactivité**

**Stabilité chimique :** Stable dans des conditions normales de température et en cas d'utilisation recommandée.  
**Conditions à éviter :** Chaleur excessive, soleil direct et/ou gel.  
**Matériel à éviter :** Aucune mise en garde.

**SECTION 11 : Informations toxicologiques**

**Toxicité du mélange :** LC50 : 108 mg/l

**Toxicité aiguë :**

**Ingestion :** Non spécifié

**Inhalation :** Non spécifié

**Contact avec la peau :** Non spécifié

	Numéro CAS	% en poids
Dioxyde de titane	13463-67-7	0,6
Quartz	14808-60-7	0,9

**SECTION 12 : Informations écologiques**

**Mobilité et potentiel de bioaccumulation :** Non spécifié

**Dégradation :** Non spécifié

**Toxicité aquatique :** Non spécifié

**LC50 – 24 heures (statique) :** Non spécifié

**Écotoxicité des composants :** Huile naphthénique

96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* : >5 000 mg/l

48 h EC50 *Daphnia magna* : >1 000 mg/l

Urée

96 h LC50 *Poecilia reticulata* : 16 200 - 18 300 mg/l

48 h EC50 *Daphnia magna* : 3 910 mg/l [statique]

**SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination**

**Élimination :** Éliminer les déchets et les résidus conformément aux exigences des autorités locales. L'incinération est la méthode d'élimination privilégiée.

**Déchets ou résidus :** Comme mentionné ci-dessus.

**SECTION 14 : Informations relatives au transport**

**Route :** Nom officiel d'expédition DOT (ministère des Transports) : **Non régulé**

Groupe d'emballages DOT (ministère des Transports) : S.O.

Étiquette DOT (ministère des Transports) : S.O.

Numéro ONU : S.O.

**Voie maritime :** Nom officiel d'expédition : **Non régulé**

Maritime – Classe OMI/I.M.D.G. : S.O.

Numéro ONU : S.O.

Étiquette : S.O.

Groupe d'emballages : S.O.

Polluant marin : S.O.

EMS : S.O.

**Voie aérienne :** Nom officiel d'expédition : **Non régulé**

Aérien – Classe OACI/IATA : S.O.

Numéro ONU : S.O.

Étiquette : S.O.  
 Sous-classe : S.O.  
 Groupe d'emballages : S.O.  
 Instructions d'emballage Passager : S.O.  
 Instructions d'emballage Cargo : S.O.

**SECTION 15 : Informations relatives à la réglementation**

**Statut sur les listes de substances :** Les concentrations indiquées dans ce document fournissent les niveaux maximaux (% en poids) à utiliser à des fins réglementaires.

**TSCA :** Les composants de ce produit sont contenus sur la liste des substances chimiques de l'inventaire TSCA

**CIRC :** Non cancérigène

**PEL OSHA** Aucun

**EPA fédérale :** Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980 (CERCLA) : Exige l'envoi d'une notification au centre national d'intervention en cas de déversement de quantités de substances dangereuses égales ou supérieures aux quantités à déclarer (QàD) dans 40 CFR 302.4. Les composants présents dans ce produit à un niveau qui pourrait nécessiter une déclaration en vertu de la loi sont :

Nom chimique	Numéro CAS	% en poids	QàD
Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

Loi Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA) Title III : les sections 301 à 304 exigent une planification d'urgence basée sur les seuils minimaux prévus (TPQ) et des rapports sur les déversements basés sur les quantités à déclarer (QàD) dans 40 CFR 355. Les composants présents dans ce produit à un niveau qui pourrait nécessiter une déclaration en vertu de la loi sont :

Nom chimique	Numéro CAS	% en poids	QàD
Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

Les sections 311 et 312 exigent que les produits soient examinés et que les définitions de risques applicables de l'EPA soient identifiées et rendues publiques - **aucun**

**RTK du NJ**

13463-67-7 Dioxyde de titane  
 14808-60-7 Quartz  
 1332-58-7 Filler inerte

**RTK de Pennsylvanie**

13463-67-7 Dioxyde de titane  
 14808-60-7 Quartz  
 1332-58-7 Filler inerte

**SARA 302** Substances extrêmement dangereuses - **Aucun**

**RTK du Massachusetts**

13463-67-7 Dioxyde de titane  
 14808-60-7 Quartz  
 1332-58-7 Filler inerte

**Classifications des dangers de l'EPA :**

Risque grave	Risque chronique	Risque d'incendie	Risque de pression	Risque de réaction
Non	Non	Non	Non	Non

La section 313 exige la soumission de rapports annuels sur les déversements de produits chimiques toxiques qui apparaissent dans 40 CFR 372 (pour SARA 313). Ces informations doivent être incluses dans toutes les FDS distribuées pour ce matériau. Les composants présents dans ce produit à un niveau qui pourrait nécessiter une déclaration en vertu de la loi sont : **Aucun**

**Liste intérieure du Canada :** Tous les composants sont sur la liste intérieure ou absents.

**California Proposition 65 :** Au meilleur de nos connaissances, ne contient aucun produit chimique répertorié.

**SECTION 16 : Autres informations**

Cette fiche de données de sécurité est préparée pour être conforme à la norme sur la communication des risques de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis (29 CFR 1910.1200).

**NOTE HMIS : SANTÉ-1, INFLAMMABILITÉ-0, RÉACTIVITÉ-0, PROTECTION INDIVIDUELLE- B.**

Préparé par : Groupe de sécurité des produits et de conformité réglementaire de Roberts Consolidated, (706) 277-5294

Les informations contenues dans le présent document sont fournies de bonne foi, mais aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée. Roberts Consolidated exhorte les utilisateurs de ce produit à évaluer son adéquation et sa conformité aux réglementations locales, car Roberts Consolidated ne peut pas prévoir l'utilisation finale du produit ni le lieu final d'utilisation.

Date d'émission : 30/05/2024