

SECCIÓN 1: Identificación e información de la empresa

Nombre del producto: ADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALFOMBRAS residenciales y comerciales 3095
Código del producto: 3095
Fabricante/ Proveedor: Roberts Consolidated Industries, Inc.
Dirección: 300 Cross Plains Blvd.
Dalton, GA 30721
Teléfono de emergencia: (800) 424-9300 (atención las 24 horas/CHEMTREC)
Información sobre el producto: (706) 277-5294
Uso recomendado: Adhesivo

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos

Estado OSHA/HCS: Ese material no se considera peligroso de acuerdo con la normativa sobre comunicación de riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) (Sección 1910.1200 del Título 29 del CFR). **Clasificación de la sustancia o mezcla:** Corrosivo para la piel - Categoría 2
Sensibilizador respiratorio - Categoría 1
Irritante para la piel - 1
Palabra de advertencia: Advertencia
Indicaciones de peligro: Puede causar una reacción alérgica en la piel.
Si el producto se inhala, puede causar síntomas de alergia o asma o dificultades para respirar.
Causa irritación en la piel.

Pictogramas de peligro:



Declaraciones de precaución:

Obtenga instrucciones especiales antes de usar.

No lo use hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Mantenga el envase bien cerrado.

Use equipo de protección personal según sea necesario.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si hay dificultad para respirar, lleve a la persona a un lugar con aire fresco y manténgala en una posición de descanso que sea cómoda para respirar.

SI HAY CERTEZA O SOSPECHA DE EXPOSICIÓN: Busque asesoramiento o atención médica.

SI HAY IRRITACIÓN O ERUPCIÓN CUTÁNEA: Busque asesoramiento o atención médica.

Guarde el producto bajo llave.

Guárdelo en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado y fresco.

Deseche el contenido o el envase según los requisitos de la autoridad local. La incineración es el método de desecho más recomendado.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los

	% en peso	Nro. del Servicio de Resúmenes
Aceite nafténico	19.0 %	64742-52-5
Úrea	2.0 %	57-13-6
Cuarzo	0.9 %	14808-60-7
Dióxido de titanio	0.6 %	13463-67-7

Este producto es una mezcla encapsulada, lo que reduce la probabilidad de exposición a partículas peligrosas. La pulverización, el lijado o el amolado pueden generar exposiciones a partículas o polvos peligrosos en el aire. Durante el uso normal y tal como se recomienda del producto, no habrá presencia de polvo en suspensión.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Inhalación: Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. Consulte a un médico si es necesario.
Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Retire la ropa contaminada. Consulte a un médico si es necesario.
Contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico si es necesario.
Ingesta: No provoque el vómito. Enjuague la boca con agua. Consulte un médico.
Nota para el médico: **Ojos:** Realice una tinción corneal para detectar lesiones en la córnea. Si la córnea se ha quemado, coloque una preparación antibiótica con esteroides mediante instilación. **Piel:** Trate los síntomas de la misma forma que trataría una dermatitis o quemaduras térmicas. Si la piel está quemada, trátela como trataría una quemadura térmica. **Ingesta:** Trate los síntomas. No hay ningún antídoto específico. Inducir el vómito está contraindicado debido a la naturaleza irritante de este compuesto.
Aparato respiratorio: El tratamiento es esencialmente sintomático. Retire a la persona con los síntomas de la fuente de exposición y, de ser necesario, ayúdele a respirar mejor.

SECCIÓN 5: Medidas para evitar incendios

Medio extintor: Este producto es no inflamable. Utilice extintores de incendios adecuados para los materiales adyacentes.
Productos combustibles peligrosos: No existe ningún peligro en particular.
Protección para bomberos: Los bomberos deben ir equipados con equipos de respiración autónomos y equipos de protección personal.

SECCIÓN 6: Medidas de liberación accidental

Precauciones personales: Utilice guantes, gafas y prendas de protección adecuados.
Precauciones ambientales: No permita que el producto penetre en desagües, suelos ni aguas superficiales.
Métodos de limpieza: Derrames pequeños: Absorba la sustancia con arena u otro absorbente inerte. Derrames grandes: Junte y absorba el derrame. Recoja la sustancia en recipientes, séllelos bien y deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales. Utilice un equipo de protección necesario.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones con la manipulación: Asegúrese de que haya una buena ventilación. No utilice el producto en espacios cerrados sin una ventilación y/o sin un respirador adecuado. Evite el contacto con la piel y los ojos. No coma, beba ni fume mientras utilice el producto.
Almacenamiento: Mantenga el producto lejos de alimentos para humanos o animales, fertilizantes u otros materiales sensibles. Almacene el producto en su envase original cerrado a temperaturas entre 40°F y 86°F (5°C y 30°C). Proteja el producto de heladas y de la luz solar directa.

SECCIÓN 8: Control de exposición y protección personal

Pautas de exposición: No establecidas
Controles de ingeniería: Proporcionar una ventilación adecuada.
Equipo de protección personal:
Protección de la piel - Guantes impermeables (caucho butílico, caucho nitrilo, PVC o alcohol polivinílico).
Protección de los ojos y el rostro - Gafas con protección lateral, antiparras contra salpicaduras químicas o un protector facial.

Nombre químico / Nro. del CAS	Límites de exposición según la	Límites de exposición según la	Otros límites de exposición
Aceite nafténico/64742-52-5	No establecidos	No establecidos	No establecidos
Úrea/57-13-6	No establecidos	No establecidos	No establecidos
Cuarzo/14808-60-7	No establecidos	0.025 mg/m ³ (fracción respirable)	NIOSH: 0.05 mg/m ³ TWA (polvo respirable)
Dióxido de titanio/14808-60-7	15 mg/m ³ peso promedio total	10 mg/m ³ TWA	No establecidos

Apariencia: Pasta beige espesa
Olor: Olor muy suave, no ofensivo
Densidad relativa: 1.24
Umbral de olor: No disponible
Solubilidad: Miscible en agua
pH: 9.80
Coefficiente de reparto: 1-octanol/agua; No establecido
Punto de fusión: No establecidas
Punto de congelación: No establecidas
Punto de autoignición: No establecidas
Punto de incendio: No inflamable > 400 F (204 C) copa cerrada Cleveland
Punto de decomposición: No establecidas
Tasa de evaporación: No establecidas
Viscosidad: No establecidas
Inflamabilidad (estado sólido/gaseoso): No corresponde
Inflamabilidad superior/inferior: No establecidas
Contenido de componentes orgánicos volátiles (COV): <1 g/l
Presión de vapor: No establecida
Punto de ebullición: 212°F (100°C)

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad química: Estable en condiciones de temperatura normales y de uso recomendado.
Condiciones que deben evitarse: Calor excesivo, luz solar directa o heladas.
Materiales que deben evitarse: Ninguno.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad de la mezcla: Toxicidad por inhalación CL50: 98 mg/l
Toxicidad grave:
Ingesta: No establecidas
Inhalación: No establecidas
Contacto con la piel: No establecidas

	<u>Nro. del CAS</u>	<u>% en peso</u>
Dióxido de titanio	13463-67-7	0.6
Cuarzo	14808-60-7	0.9

SECCIÓN 12: Información ecológica

Potencial de movilidad y bioacumulación: No establecidas
Degradación: No establecidas
Toxicidad acuática: No establecidas
Concentración letal media (CL50) - 24 horas (estática): No establecidas
Ecotoxicidad de los componentes: Aceite nafténico
 96 Hr LC50 oncorhynchus mykiss: > 5000 mg/l
 48 Hr EC50 Daphnia magna: > 1000 mg/l
 Úrea
 96 Hr LC50 poecilia reticulata: 16200 - 18300 mg/l
 48 Hr EC50 daphnia magna: 3910 mg/l [estático]

SECCIÓN 13: Consideraciones de desecho

Desecho: Elimine los desechos y residuos según los requisitos de las autoridades locales. La incineración es el método de desecho más recomendado.
Desechos o residuos: Ídem al párrafo anterior.

SECCIÓN 14: Información de transporte

Vía terrestre: Nombre propio de envío del Departamento de Transporte (DOT): **Sin reglamentación**
 Grupo de embalaje del DOT: N/C
 Etiqueta del DOT: N/C
 Número de las Naciones Unidas (ONU): N/A

Vía marítima: Nombre propio de envío: **Sin reglamentación**
 Mar - Clase según el Código de transporte Marítimo Internacional de Mercaderías peligrosas (IMDG) de la Organización Marítima Internacional (OMI): N/C
 Número de las Naciones Unidas (ONU): N/C
 Etiqueta: N/C
 Grupo de embalaje: N/C
 Contaminante marino: N/C
 Sistema de Gestión de la Aplicación Normativa (EMS): N/A

Vía aérea: Nombre propio de envío: **Sin reglamentación**
 Aire - Clase según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): N/C
 Número de las Naciones Unidas (ONU): N/C
 Etiqueta: N/C
 Subclase: N/C
 Grupo de embalaje: N/C
 Instrucciones de embalaje: Pasajero: N/A
 Instrucciones de embalaje: Carga: N/A

SECCIÓN 15: Información regulatoria

Condición en las listas de sustancias: Las concentraciones indicadas en este documento son los niveles máximos (% en peso) que deben utilizarse para la reglamentación.

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA): Los componentes de este producto figuran en la lista del inventario de sustancias químicas.

Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC): No cancerígeno

Límite de exposición permisible (LEP) de la OSHA: Ninguno

Agencia de protección ambiental (EPA) federal: Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA) de 1980: Requiere notificación al centro nacional de respuesta en caso de liberación de sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las cantidades notificables (RQ) de acuerdo con la Sección 302.4 del Título 40 del CFR. Los componentes presentes en este producto en una concentración que podría requerir la notificación en virtud de dicha ley son:

Nombre químico	Nro. del CAS	% por peso	RQ
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA): Las secciones 301-304 establecen que debe hacerse una planificación de emergencia basada en las cantidades umbral de planificación (TPQ) y realizarse un informe basado en las cantidades reportables (RQ) establecidas en la Sección 355 del Título 40 del CFR. Los componentes presentes en este producto en una concentración que podría requerir la notificación en virtud de dicha ley son:

Nombre químico	Nro. del CAS	% por peso	RQ
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

La sección 311-312 establece que se debe llevar a cabo una revisión de los productos y una identificación y notificación de las definiciones de peligro según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Derecho a saber (RTK) de Nueva Jersey

13463-67-7 Dióxido de titanio
 14808-60-7 Cuarzo
 1332-58-7 Relleno inerte

RTK de Pennsylvania

13463-67-7 Dióxido de titanio
 14808-60-7 Cuarzo
 1332-58-7 Relleno inerte
 8050-09-7 Rosin

SARA 302 Sustancias extremadamente peligrosas - Ninguno

RTK de Massachusetts

13463-67-7 Dióxido de titanio
 14808-60-7 Cuarzo
 1332-58-7 Relleno inerte

Clasificaciones de peligro de la EPA:

Peligro grave Sí	Peligro grave No	Peligro grave No	Peligro grave No	Peligro grave No
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

La Sección 313 establece que debe hacerse una presentación de informes anuales sobre la liberación de las sustancias químicas tóxicas que aparezcan en la sección 372 del Título 40 del (para SARA 313). Esta información debe incluirse en todas las hojas de información de seguridad (HDS) que se distribuyan para este material. Los componentes presentes en este producto en una concentración que podría requerir la notificación en virtud de dicha ley son: **Ninguno**

Lista de sustancias domésticas (DSL) de Canadá: Todos los componentes están en la lista DSL, o exentos.

Propuesta 65 de California: Por lo que sabemos, no contiene ninguna sustancia química incluida en la lista.

SECCIÓN 16: Información adicional

Esta hoja de información de seguridad se ha elaborado para cumplir con la normativa sobre comunicación de riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) (Sección 1910.1200 del Título 29 del CFR).

Calificación según el Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS): SALUD - 1, INFLAMABILIDAD - 0, REACTIVIDAD - 0, PROTECCIÓN PERSONAL - B.

Preparado por: Departamento de Seguridad del Producto y Cumplimiento Regulatorio de Roberts Consolidated, (706) 277-5294

La información aquí contenida se facilita de buena fe, pero no se ofrece al respecto ninguna garantía expresa o implícita.

Roberts Consolidated insta a los usuarios de este producto

a que evalúen su idoneidad y cumplimiento con relación a la normativa local, ya que Roberts Consolidated no puede prever el uso ni la ubicación finales del producto.

Fecha de emisión: 13/09/2023