



8600

NOSE BOND® ADHESIVO PARA NARIZ DE ESCALÓN



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

El NOSEBOND® 8600 de ROBERTS® está diseñado específicamente para instalaciones de nariz de escalón interiores en subsuelos de madera bien preparados. Para usar con nariz de escalón de madera, laminado y PVC rígido en pisos vinílicos.

Características y beneficios

- Ideal para nariz de escalón de escaleras de madera, laminado y PVC rígido
- También puede usarse para instalaciones y reparaciones de molduras y terminaciones de madera
- Fácil de limpiar
- Uso comercial y residencial
- Cobertura de hasta 30 pies lineales (9 m lineales) cada cartucho de 10 oz (295 ml)
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Nariz de escalón de madera, laminado y PVC rígido usados en pisos vinílicos

Para pisos y respaldos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EE. UU.) y al (905) 791-4444 (CANADA).

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto :	Adhesivo acrílico avanzado
Color:	Beige
Olor:	Muy suave, no ofensivo
Tiempo abierto :	Hasta 20 minutos
Tiempo de trabajo :	Hasta 30 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato
Tiempo de curado :	8-10 horas
Tránsito :	Residencial: 24 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/A
Vida útil :	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere dilución.
Almacenamiento :	Evitar el congelamiento
COV :	2 g/L



**VIDA ÚTIL
2 AÑOS**

3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores
- No es recomendado para usar sobre materiales no porosos o superficies pintadas
- El concreto y el yeso deben prepararse adecuadamente y secarse antes de la instalación

Preparación

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes que podrían interferir en la adhesión o la instalación.

Instalación

Aplique una tira en forma de serpentina en la parte de abajo de la nariz de escalón y una tira sobre el borde frontal interior. Presione para colocar en su lugar. Aplique ajustadores mecánicos (si es necesario) según las pautas del fabricante.

Limpieza

Adhesivo fresco - con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco - use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio.

4. AVAILABILITY

E.U.A.

Tubo de 10 Oz (295 ml)	8600-10C	075378716013
------------------------	----------	--------------



Canadá

Tubo de 295 m	8600-10C	075378716013
---------------	----------	--------------



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas.

Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca o llame al (866) 435-8665.

6. SOPORTE TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

S1924 12281



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

