

4002

ADHESIVO DE LÁTEX PARA ALMOHADILLAS DE ALFOMBRA



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

El adhesivo 4002 de ROBERTS® es un adhesivo para almohadillas de alfombra sin solventes, a base de látex y respetuoso con el medio ambiente, desarrollado para unir rápidamente las almohadillas de alfombra a los subsuelos en las instalaciones de alfombras con estiramiento. El adhesivo 4002 de ROBERTS proporciona una adhesión permanente a sustratos porosos y no porosos.

Características y beneficios

- Evita el movimiento de las almohadillas para una instalación sin complicaciones
- Adhesión permanente a sustratos porosos y no porosos
- Agarre y secado rápidos
- Cobertura: 700 pies lineales/gal (213.36 metros lineales por 3.78 litros)
- Uso comercial y residencial
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Almohadilla de alfombra - espuma de caucho, sintética y refundida

Sustratos aprobados

Concreto y madera contrachapada de grado APA

Terrazo

VCT (debidamente preparado)

Aglomerado (grado de unión)

Hormigón de yeso imprimado (consulte ASTM F2419)

Gypcrete primed (refer to ASTM F2419)

Para pisos y contrapisos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EE. UU.).

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto :	Látex SBR (caucho estireno butadieno)
Color :	Beige
Olor :	Muy suave, no ofensivo
Tiempo abierto :	Hasta 15 minutos
Tiempo de trabajo :	Hasta 45 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
Tiempo de curado :	Entre 24 y 48 horas
Tránsito :	Residencial: 24 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: n/d
pH :	9.2-9.8
Vida útil :	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere dilución
Almacenamiento :	Evitar el congelamiento
COV :	<1 g/L



VIDA ÚTIL
2 AÑOS

3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores

Preparación

Los contrapisos deben estar estructuralmente fuertes, secos, lisos, planos ($\leq 3/16"$ dentro de 10' / ≤ 0.5 cm dentro de 3 m), nivelados y sin exceso de humedad o álcali y todo contaminante (aceite, desechos, pintura, selladores, residuos de adhesivos, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo o el rendimiento del piso y su instalación. Debe reparar adecuadamente todas las grietas, huecos, agujeros, juntas, elevaciones e irregularidades del sustrato. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instalación

Los materiales y la temperatura de la zona deben estar entre los 65-95 °F y 65 °F (18 °C y 35 °C) y debe haber una humedad relativa máxima del 48 % durante las 72 horas anteriores a la instalación, durante el desarrollo de esta y 72 horas después. Incrementos o disminuciones grandes de la temperatura o la humedad pueden afectar el piso y el rendimiento de la instalación. Levante una de las esquinas cada cierto tiempo para garantizar una cobertura total del adhesivo en el respaldo del piso y el sustrato y una adhesión sin vacíos. Corte previamente la almohadilla de alfombra y colóquela a modo de presentación. Tire de la almohadilla hacia atrás alrededor de las paredes y las costuras para exponer el sustrato. Con un movimiento entrecruzado, vierta un hilo de adhesivo de 1/8" (0.32 cm) de grosor a una distancia de 3"-4" (7.62 cm a 10 cm) de la pared en las uniones de la almohadilla de alfombra. Utilice un trozo de almohadilla para alisar el adhesivo hasta conseguir una capa fina y uniforme. Espere aproximadamente entre 10 y 15 minutos (o más, para los materiales o sustratos no porosos) y luego coloque la almohadilla de alfombra sobre el adhesivo. La cantidad de tiempo disponible para colocar la almohadilla varía según la temperatura y la humedad. Cuando sea necesario unir la alfombra, siga las instrucciones del fabricante de la alfombra para el cortado y la unión con el sellador de uniones universal 8015 de ROBERTS®

Limpieza

Adhesivo fresco - con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco - use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

4. DISPONIBILIDAD

 E.U.A.

Balde de plástico de 1 gal (3.78 l) 4002-1 075378400226



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. Visite robertsconsolidated.com o llame al (866) 435-8665 para conocer más sobre la garantía.

6. SERVICIO TÉCNICO

For technical assistance or installation questions not covered in this document, please contact our Technical Services Department at (706) 277-5294 U.S.A.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

S2424 12272



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com

