

Planchas de corcho para contrapiso de 1/4" (6 mm)

70-175



CERTIFIED BY SCS Global Services

ELIMINACIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana aislante de grietas que resiste la transferencia de grietas por tensión del subsuelo hasta las superficies del piso

ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión del sonido tanto desde la superficie del piso como a través de él hacia los espacios habitables situados debajo

AISLAMIENTO

Reduce la transmisión térmica y aumenta la eficacia de los sistemas de calefacción por suelo radiante

Valor R
0.74

FÁCIL DE INSTALAR

Tanto en configuraciones con adhesivo como de encaje**


IIC **STC** Δ
74* | 70* | 22

*Loseta cerámica sobre tabla de concreto de 6" (152,4 mm)

1/4"
(6 MM)

VERSÁTIL

Para uso bajo losetas de cerámica, piedra, madera sólida de ingeniería y pisos



**Para obtener una lista de los adhesivos recomendados para instalaciones encoladas, visite robertsconsolidated.com o llame al 866-435-8665.

NRO. DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAMAÑO	COBERTURA
70-175	1/4" (6 mm) Sheets	50 planchas	2' x 3' (0,6 m x 0,9 m)	150 ft ² (13,94 m ²)/paquete

Scan here for
PRODUCT
INFORMATION



Nuestros productos de corcho natural pueden contribuir a la obtención de créditos del Programa de construcción ecológica LEED® en las siguientes áreas:

- MR 4.1 - 5 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)
- MR 4.2 - 10 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)
- MR 6 - Especificar materiales de construcción rápidamente renovables para el 5 % del total de materiales de construcción.
- EQ 4.1 - Materiales de baja emisión - Adhesivos y selladores (Los adhesivos especificados cumplen la norma 1168 del SCAQMD)

*Loseta cerámica sobre tabla de concreto de 6" (152,4 mm) con techo suspendido.