

2001

ADHESIVO PARA PISOS DE LÁMINA VINÍLICA CON RESPALDO DE FIELTRO



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

ROBERTS® 2001 es un adhesivo superior de grado comercial para láminas vinílicas con respaldo de fieltro. Este adhesivo se desarrolló con un tiempo abierto y un tiempo de trabajo óptimos para el posicionamiento de pisos de lámina vinílica con respaldo de fieltro.

Características y beneficios

- Fórmula que no mancha
- Tiempo óptimo de posicionamiento
- Control de la humedad en un rango de hasta 5 lb (2.26 kg) de emisión de vapor de humedad (MVER) y 80% de humedad relativa (HR)
- Cobertura de hasta 190 ft²/gal (4.66 m²/l)
- Alfombra comercial o residencial con tránsito moderado
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Lámina vinílica con respaldo de fieltro

Sustratos aprobados

Concreto

Madera contrachapada de grado APA

Terrazzo

VCT (debidamente preparado)

Lámina vinílica con respaldo de fieltro (no acolchada)

Hormigón de yeso imprimado (consulte ASTM F2419)

Para pisos y contrapisos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EE. UU.).

Llana recomendada y tasa de cobertura*

1/16" x 1/16" x 1/16" (1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm)
De dentada cuadrada

Tipo de piso: Lámina vinílica con respaldo de fieltro

Cobertura: 170-190 ft² por galón (15.7 - 17.6 m² por cada 3.78 l)

*NOTA: Las dentadas de las llanas mencionadas son las recomendadas generalmente para el tipo de piso que se instalará y son referenciadas como una guía. Las tasas de cobertura varían según el tipo de llana, el sustrato y las condiciones de instalación. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de llanas.



**La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.



2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto:	Látex SBR (caucho estireno butadieno)
Color:	Beige
Olor:	Muy suave, no ofensivo
Tiempo abierto:	Hasta 25 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 45 minutos El tiempo de fijación variará ligeramente según la temperatura y la porosidad del sustrato
Tiempo de curado:	24 horas
Tránsito:	Residencial: 12 horas Comercial: 6 horas Cargas rodantes: N/A
MVER:	5 lb (2.3 kg) o menos (ASTM F1869) / 80 % de HR o menos (ASTM F2170)
pH:	No debe ser mayor a 11
Vida útil:	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere dilución.
Almacenamiento:	Evitar el congelamiento
COV:	<1 g/L

3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores

Preparación

Los subsuelos deben ser estables desde el punto de vista estructural y estar secos, lisos, planos ($\leq 3/16"$ dentro de 10' [0.48 cm dentro de 3.05 m]), nivelados y sin exceso de humedad o álcali y libres de toda sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, selladores a base de aceite, residuos de adhesivos, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo o el rendimiento del piso o su instalación.

Debe reparar adecuadamente todas las grietas, huecos, agujeros, juntas, elevaciones e irregularidades del sustrato. No se deben rellenar ni cubrir con piso las juntas con movimiento o expansión. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las baldosas de composición vinílica envejecidas o los pisos de láminas vinílicas no acolchadas existentes deben estar bien adheridos en todas las áreas, libres de cualquier acabado para pisos o contaminantes y correctamente nivelados. Consulte con el fabricante del piso para confirmar que recomiende que su producto se instale sobre el piso existente.

Instalación

Los materiales y la temperatura de la zona deben estar entre los 65 °F y 95 °F (18 °C y 35 °C) y debe haber una humedad relativa máxima del 65 % durante las 48 horas anteriores a la instalación, durante el desarrollo de esta y 72 horas después. Incrementos o disminuciones grandes de la temperatura o la humedad pueden afectar el piso y el rendimiento de la instalación. Levante una esquina con frecuencia para garantizar una cobertura total del adhesivo en el respaldo del piso y del sustrato para garantizar una adhesión sin vacíos.

Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas del adhesivo deben tener una altura suficiente para lograr una cobertura total del sustrato y de la parte posterior de la lámina vinílica con respaldo de fieltro.

Coloque la lámina vinílica con respaldo de fieltro en el adhesivo mientras este esté todavía está fresco. La cantidad de tiempo en que debe colocar el piso variará con la temperatura y la humedad.

Limpieza

Adhesivo fresco – con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco – use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

4. DISPONIBILIDAD



EUA

Balde de plástico de 4 gal	2001-4	075378200147
Balde de plástico de 1 gal	2001-1	075378200116



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Visite robertsconsolidated.com o llame al (866) 435-8665 para conocer más sobre la garantía.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

N2224 12307



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com

