

# 8015

## SELLADOR UNIVERSAL PARA UNIONES DE ALFOMBRAS



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

### 1. DESCRIPCIÓN

El adhesivo **8015 de ROBERTS®** es un sellador de alfombras universal sin disolventes desarrollado para el sellado de la mayoría de tipos de moquetas, incluidas las de respaldo vinílico, y para evitar el deshilachado de los bordes. También puede utilizarse para reparar burbujas en instalaciones.

#### Características y beneficios

- Fórmula sin disolventes de secado rápido para unir bordes de alfombras
- Ayuda a evitar que los bordes se deshilachen
- Poco olor y bajo nivel de componentes orgánicos volátiles (COV)
- Cobertura: 660 pies lineales/quart (201.16 metros lineales por 0.9 litros)
- Uso comercial y residencial
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

#### Tipos de alfombras/respaldos aprobados

Polipropileno

Poliuretano

Yute

Único

Respaldo tejido

Respaldo vinílico

Para pisos y respaldos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EUA) y al (706) 277-5294 (CANADÁ).

### 2. INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Tipo de producto:</b>	Polímero sintético
<b>Color:</b>	Blanco puro
<b>Olor:</b>	Muy suave, no ofensivo
<b>Tiempo abierto:</b>	Hasta 10 minutos
<b>Tiempo de trabajo:</b>	Hasta 30 minutos El tiempo de fijación variará ligeramente según la temperatura y la porosidad del sustrato
<b>Tiempo de curado:</b>	Entre 12 y 24 horas
<b>Tránsito:</b>	Residencial: 24 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/A
<b>pH:</b>	7.5
<b>Vida útil:</b>	1 año desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido
<b>Almacenamiento:</b>	Evitar el congelamiento
<b>COV:</b>	<1 g/L



### 3. INSTRUCCIONES

#### Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores
- No se recomienda este producto a para unir pisos vinílicos
- Tenga cuidado de no colocar sellador sobre la fibra de la alfombra

#### Preparación

Asegúrese de que el sustrato, la alfombra y el adhesivo estén completamente aclimatados antes de la instalación a la misma temperatura y nivel de humedad esperados durante el uso normal (65°F a 95°F [18 °C a 35 °C]) con menos de 65% de humedad relativa.

#### Instalación

Prepare/corte los bordes de la moqueta según las recomendaciones del fabricante. Aplique un hilo de 1/8" (0.31 cm) de adhesivo en ambos lados de la alfombra a lo largo del respaldo donde los hilos frontales entran en el respaldo (no en el cojín). Alise el exceso de adhesivo. Una los bordes de la alfombra mientras el sellador aún esté húmedo.

#### Limpieza

Dentro de los 10 minutos siguientes a la unión de la moqueta, utilice alcoholes minerales con moderación con un paño de algodón blanco y limpio. NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

### 4. DISPONIBILIDAD



EUA

Balde de plástico de 8 oz (236 mL)	8015-A	075378801580
Balde de plástico de 1 Q	8015-0	075378801504



Canadá

Balde de plástico de 250 mL	8015RB250	075378080152
Balde de plástico de 946 mL	8015RB001	075378801504



### 5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. Para consultar la información completa sobre la garantía, visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com), [robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca) o llame al (866) 435-8665.

### 6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

N2124 12298



**Roberts Consolidated Industries, Inc.**  
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721  
Servicio al Cliente : (866) 435-8665  
Servicio Técnico : (706) 277-5294  
[robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com)



**Roberts Company Canada, Ltd.**  
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4  
Servicio al Cliente : (866) 435-8665  
Servicio Técnico : (905) 791-4444  
[robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca)

