



GUÍA DE PRODUCTO ADHESIVO

EL PRIMER Y EL ÚNICO ADHESIVO PARA PISOS POTENCIADO CON*

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN



EL PRIMER Y EL ÚNICO ADHESIVO PARA PISOS POTENCIADO CON MICROBAN®*



**ROBERTS® Y MICROBAN® OFRECEN
UNA PROTECCIÓN Y UNA
TRANQUILIDAD SUPERIORES**



*No incluye ROBERTS® 1550 MAXCOMPLETE®

Adhesivos para control de la humedad de ROBERTS®

Nuestros adhesivos para pisos son resistentes, los mejores de su clase, y están equipados con tecnología de control de la humedad para resistir índices de emisión de vapor de humedad (MVER) de hasta 12 libras (5.44 kg) y una humedad relativa (RH) de hasta el 99%. Nuestros adhesivos de uretano de primera calidad para madera proporcionan una protección ilimitada contra el vapor de humedad y no requieren pruebas de humedad.

MENOS TIEMPO. MENOS PASOS. MENOS DINERO.



Hasta 12 lb
(5.44 kg) de MVER



Hasta 10 lb
(4.53 kg) de MVER



Hasta 8 lb
(3.63 kg) de MVER



**VIDA ÚTIL
2 AÑOS**

Producto con vida útil extendida

Gracias a la tecnología antimicrobiana de Microban®, los adhesivos ROBERTS ofrecen ahora una **vida útil de 2 años** cuando se almacenan en su envase original sin abrir y en un entorno controlado.



**GARANTÍA
DE POR VIDA***

Garantía de por vida

Los adhesivos con esta marca califican para una cobertura de por vida, solo cuando a la instalación la realiza un instalador certificado por la industria en cumplimiento de todas las pautas de uso del producto especificadas por el fabricante de pisos, las especificaciones estándares de la industria del producto sobre la preparación del piso y las especificaciones del adhesivo ROBERTS.

RESISTENTE



GARANTÍA DE POR VIDA



VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS



GARANTÍA DE POR VIDA



VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS



GARANTÍA DE POR VIDA



VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS



GARANTÍA DE POR VIDA



VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS



Beneficios

- Fórmula sensible a la presión con fuerte adhesión
- Apto para cargas rodantes pesadas
- Control de humedad máxima de hasta 12 lb (5.4 kg) Rango de emisión de vapor de humedad (MVER) / 99% de humedad relativa (HR)
- Apto para aplicación con llana y estupendo para aplicación con rodillo
- Cobertura de hasta 350 ft²/gal (8.58 m²/l)

- Fórmula de gran adhesión, despegable y sensible a la presión
- Para su uso con pisos resistentes
- Control de humedad máxima de hasta 10 lb (4.53 kg) Rango de emisión de vapor de humedad (MVER) / 90% de humedad relativa (HR)
- Apto para aplicación con llana y estupendo para aplicación con rodillo
- Cobertura de hasta 240 ft²/gal (5.49 m²/l)

- Fórmula despegable, sensible a la presión y fácil de reposicionar
- Excelente para losetas de alfombra y losetas vinílicas de lujo (LVT) de tamaño pequeño
- Control de humedad máxima de hasta 8 lb (3.63 kg) Rango de emisión de vapor de humedad (MVER) / 85% de humedad relativa (HR)
- Económico
- Cobertura de hasta 225 ft²/gal (5.52 m²/l)

- De fraguado duro, sensible a la presión por tiempo limitado
- Apto para cargas rodantes pesadas
- Ideal para la instalación permanente o para productos de planchas de vinilo
- Excelente agarre inicial y fuerza de adherencia temprana
- Cobertura de hasta 300 ft²/gal (7.36 m²/l)

Límites de humedad



Información detallada del producto



Pisos aprobados

Acolchado para alfombra al sustrato	✓	✓	✓	
Loseta de alfombra (con respaldo duro y blando)	✓	✓	✓	✓
Superficies duras con respaldo de corcho	✓			
Pisos de corcho	✓			
Contrapisos de corcho	✓	✓		
Zócalos				
Linóleo			✓	✓
LVT/LVP	✓	✓	✓	✓
Caucho (losetas y planchas)	✓	✓		✓
Productos de lámina	✓	✓	✓	✓
Bordes de escaleras (caucho y vinilo)	✓			
VCT/VET	✓	✓		

RESISTENTE (CONT)



GARANTÍA DE POR VIDA

VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS

- Para láminas de vinilo con soporte de fibra de vidrio, LVT y losetas de alfombra
- Secado rápido para una instalación rápida
- Sensible a la presión con adhesión superior
- Cobertura de hasta 240 ft²/gal (5.49 m²/l)



GARANTÍA DE POR VIDA

VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS

- Se esparce en capas finas y transparentes
- Buena capacidad de adhesión residual y tiempo de trabajo prolongado
- Poco olor y bajo nivel de componentes orgánicos volátiles (COV)
- Control de humedad de hasta 8 lb (3.63 kg) MVER / 85% RH
- Cobertura de hasta 240 ft²/gal (5.49 m²/l)



GARANTÍA DE POR VIDA

VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS

- Fórmula específicamente diseñada para planchas de vinilo con respaldo de fieltro
- Garantía antimanchas de por vida
- Tiempo óptimo de apertura y trabajo
- Cobertura de hasta 190 ft²/gal (4.66 m²/l)



GARANTÍA DE POR VIDA

VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS

- Fórmula específicamente diseñada para la instalación de vinilo/caucho/molduras para alfombra en interiores
- Agarre inicial superior para mantener las esquinas bien cubiertas
- Fraguado rápido para una instalación fácil y rápida
- Cobertura de hasta 60 pies lineales (18.29 m lineales) por cada cartucho de 30 oz (295 ml)

Beneficios

Límites de humedad



Información detallada del producto



Pisos aprobados

Acolchado para alfombra al sustrato

Loseta de alfombra (con respaldo duro y blando)



Superficies duras con respaldo de corcho

Pisos de corcho

Contrapisos de corcho

Zócalos



Linóleo



LVT/LVP

Caucho (losetas y planchas)



Productos de lámina



Bordes de escaleras (caucho y vinilo)



VCT/VET



MADERA



Beneficios

- Adhesivo 3 en 1 de uretano monocomponente curado en húmedo
- Reducción del ruido, arreglo de grietas y protección ilimitada contra la humedad
- No requiere pruebas de humedad (con control de sonido)
- Unión a prueba de agua de alta resistencia
- Cobertura de hasta 40 ft²/gal (3.22 m²/l)



NO NECESITA PRUEBAS DE HUMEDAD



GARANTÍA DE POR VIDA



VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS



- Fórmula avanzada de látex acrílico
- Planchas de madera de ingeniería de hasta 12" (30.48 cm) de ancho
- Fácil de aplicar con llana, adhesión duradera
- Excelente cobertura de hasta 55ft²/gal (4.43 m²/l)



HASTA 12" (30.48 CM) DE ANCHO



VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS



- Látex acrílico avanzado con un 83% de sólidos
- Para ayudar con el encolado en la instalación de madera de ingeniería, zócalos de madera y pisos de parquet
- Cobertura de hasta 56 pies lineales por cada cartucho de 8 oz (17.06 m lineales cada 0.89 l)



ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS 83%



- Fórmula de secado rápido con fuerza de adhesión excepcional
- Resistente al agua, tipo II/D3 según ANSI/HPVA
- Tapa con bisagra de apertura rápida para aplicación
- Cobertura de hasta 400 pies lineales cada 8 oz (121.92 m lineales cada 236.59 ml)



RESISTENTE AL AGUA

Información detallada del producto



Pisos aprobados

Tablones impregnados de acrílico



Pisos de bambú



Superficies duras con respaldo de corcho



Pisos de corcho



Contrapisos de corcho



Parquet de reverso seco



Madera de ingeniería



Madera sólida



ALFOMBRAS



GARANTÍA DE POR VIDA



VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS



GARANTÍA DE POR VIDA



VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS



GARANTÍA DE POR VIDA



VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS



Beneficios

- Fórmula con alto contenido de sólidos (70% a 73%) con agarre rápido
- Listo para un tránsito ligero en 12 horas
- Excelente para instalaciones de doble adhesión
- Cobertura: Hasta 200 ft²/gal (4.91 m²/l)

- Fórmula de grado comercial con agarre fuerte y adhesión rápida
- Acceso inmediato para tránsito ligero
- Tiempo de trabajo extendido (hasta 70 minutos)
- Cobertura: Hasta 175 ft²/gal (4.29 m²/l)

- Látex SBR (caucho estireno butadieno) y fórmula sin solventes
- Excelente resistencia a la humedad una vez curado
- Para la mayoría de las alfombras de interior y exterior, incluido el césped artificial
- Cobertura: Hasta 110 ft²/gal (2.7 m²/l)

Límites de humedad



Información detallada del producto



Césped artificial



Alfombra



Acolchado para alfombras



Losetas de alfombra



Contrapisos de corcho



Productos de lámina con respaldo de fieltro

Pisos aprobados

MULTIPURPOSE

			
Beneficios	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>GARANTÍA DE POR VIDA VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multiusos de alto rendimiento para productos de alfombra y laminados • Fórmula con alto contenido de sólidos (70% a 73%) con agarre rápido • Re posicionable con excelentes propiedades de readhesión • Cobertura: Hasta 180 ft²/gal (4.42 m²/l) 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>GARANTÍA DE POR VIDA VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multiusos premium para productos de alfombra y laminados • Re posicionable con excelentes propiedades de readhesión • Excelente para alfombras con patrones • Cobertura: Hasta 180 ft²/gal (4.42 m²/l) 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>GARANTÍA DE POR VIDA VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multiusos versátil para productos de alfombra y laminados • Más tiempo para estar abierto para un posicionamiento óptimo • Fórmula con poco olor y bajo contenido de COV • Cobertura: Hasta 180 ft²/gal (4.42 m²/l)
Límites de humedad	 	 	 
Información detallada del producto			
Césped artificial			
Alfombra	✓	✓	✓
Acolchado para alfombras	✓	✓	✓
Losetas de alfombra	✓	✓	✓
Contrapisos de corcho	✓	✓	✓
Productos de lámina con respaldo de fieltro	✓	✓	✓

Pisos aprobados

GUÍA DE PRODUCTO ADHESIVO

Productos en portada:

Adhesivo UNIVERSAL resistente para pisos y losetas de alfombra con soporte de vinilo (7350-4), Ltana de ranura en «U» de 1/16" x 1/32" x 1/32" (0.16 cm x 0.08 cm x 0.08 cm) (49771), Bolsa de herramientas de agarre de lujo (10-260), Rodilleras profesionales para la colocación de alfombras (79034)

ROBERTS®



1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, Florida 33487

Para obtener más información,
llame a al 866-435-8665



robertsconsolidated.com
qecorporate.com

Escanee aquí para ver la
información actualizada



CATÁLOGO DE
HERRAMIENTAS ROBERTS®



CATÁLOGO DE
ADHESIVOS ROBERTS®