

# Planchas de corcho para contrapiso de 1/4" (6 mm)

70-175



CERTIFIED BY SCS Global Services

## ELIMINACIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana aislante de grietas que resiste la transferencia de grietas por tensión del subsuelo hasta las superficies del piso

## ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión del sonido tanto desde la superficie del piso como a través de él hacia los espacios habitables situados debajo

## AISLAMIENTO

Reduce la transmisión térmica y aumenta la eficacia de los sistemas de calefacción por suelo radiante

**Valor R**  
0.74

## FÁCIL DE INSTALAR

Tanto en configuraciones con adhesivo como de encaje\*\*


**IIC** **STC**  $\Delta$   
74\* | 70\* | 22

\*Loseta cerámica sobre tabla de concreto de 6" (152,4 mm)

1/4"  
(6 MM)

## VERSÁTIL

Para uso bajo losetas de cerámica, piedra, madera sólida de ingeniería y pisos



\*\*Para obtener una lista de los adhesivos recomendados para instalaciones encoladas, visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com) o llame al 866-435-8665.

NRO. DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAMAÑO	COBERTURA
70-175	1/4" (6 mm) Sheets	50 planchas	2' x 3' (0,6 m x 0,9 m)	150 ft <sup>2</sup> (13,94 m <sup>2</sup> )/paquete

Scan here for  
PRODUCT  
INFORMATION



Nuestros productos de corcho natural pueden contribuir a la obtención de créditos del Programa de construcción ecológica LEED® en las siguientes áreas:

- MR 4.1 - 5 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)
- MR 4.2 - 10 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)
- MR 6 - Especificar materiales de construcción rápidamente renovables para el 5 % del total de materiales de construcción.
- EQ 4.1 - Materiales de baja emisión - Adhesivos y selladores (Los adhesivos especificados cumplen la norma 1168 del SCAQMD)

\*Loseta cerámica sobre tabla de concreto de 6" (152,4 mm) con techo suspendido.