

3085

MULTIUSOS

Alfombra y láminas vinílicas con respaldo de fieltro, residenciales y comerciales



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

El **ADHESIVO MULTIUSOS 3085 DE ROBERTS®** es un adhesivo de grado comercial desarrollado para la adhesión directa y la instalación de la mayoría de las alfombras comerciales y residenciales. Ofrece un gran tiempo de ajuste y, una vez seco, una adhesión muy fuerte para sostener las alfombras con patrones en su lugar.

Características y beneficios

- Gran tiempo de ajuste y una adhesión fuerte una vez seco
- Excelente para alfombras con patrones
- Cobertura de hasta 180 ft²/gal (16.7 m²/3.78 l)
- Para uso comercial o residencial con tránsito pesado
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Alfombra comercial y residencial

Lámina vinílica con respaldo de fieltro

Contrapiso acústico de corcho

De respaldo liso y rugoso

Único

Actionbac®

Yute

Polipropileno y poliuretano

Sustratos aprobados

Concreto

Madera contrachapada de grado APA

Terrazzo

VCT (debidamente preparado)

Para pisos y contrapisos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EE. UU.)



VIDA ÚTIL
2 AÑOS



GARANTÍA
DE POR VIDA*

*La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.

Llana recomendada y tasa de cobertura*

1/8" x 1/8" x 1/16" (3 mm x 3 mm x 1.5 mm) con dentada en "V"
Tipo de piso: Alfombra (tejidos y polipropileno)
Cobertura: de 90 a 110 ft²/por galón (de 8.3 a 10.2 m²/por 3.78 l)

1/16" x 1/16" x 3/32" (1.5 mm x 1.5 mm x 2.3 mm) con dentada en "U"
Pisos (sustrato poroso): Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 160-180 ft² por galón (14.8-16.7 m² por 3.78 l)

1/16" x 1/16" x 1/16" (1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm) de dentada cuadrada
Pisos (sustrato poroso): no tejidos, células cerradas y mejorador
Cobertura: de 65 a 75 ft²/por galón (de 6 a 6.9 m²/por 3.78 l)

For natural fiber carpeting see additional table on pg 2.

*NOTA: Las dentadas de las llanas mencionadas son las recomendadas generalmente para el tipo de piso que se instalará y son referenciadas como una guía. Las tasas de cobertura varían según el tipo de llana, el sustrato y las condiciones de instalación. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de llanas.



Llanas recomendadas para la instalación de alfombras de fibra natural*

Método	Respaldo de alfombra	Dimensiones de la llana	Muesca
Adhesión directa	(suaves y rugosos)	1/8" x 1/8" x 1/8"	U

Método	Dimensiones de la llana	Muesca	
Adhesión doble	Entre el piso y el acolchado	1/16" x 1/16" x 1/16"	CD
	Entre acolchado y alfombra (suave)	1/8" x 1/16" x 1/8"	U
	Entre el acolchado y la alfombra (respaldo rugoso)	1/8" x 3/16" x 1/8"	U

*Según las pautas de la asociación de la industria.

2. TECHNICAL DATA

Tipo de producto :	Látex SBR (caucho estireno butadieno)
Color:	Beige
Olor:	Muy suave, resinoso
Tiempo abierto :	Hasta 40 minutos
Tiempo de trabajo :	Hasta 70 minutos
	El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
Tiempo de curado :	24 horas
Tránsito :	Residencial: 12 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/C
MVER:	5 lb (2.3 kg) o menos (ASTM F1869)/80 % de HR o menos (ASTM F2170)
pH:	No debe ser mayor a 9
Vida útil :	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido
Almacenamiento :	Evitar el congelamiento
COV :	<1 g/L

3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- No use este adhesivo con productos vinílicos puros o de respaldo vinílico.
- Asegúrese de tener una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- No se recomienda su uso para corcho que se instalará como superficie de piso final.

- No se recomienda su uso para contrapisos de corcho en instalaciones de pisos de madera.
- Para instalar pisos de madera, utilice el adhesivo 1487 de ROBERTS® para adherir el contrapiso de corcho al sustrato.

Preparación

Los subsuelos deben ser estables desde el punto de vista estructural y estar secos, lisos, planos ($\leq 3/16"$ dentro de 10' [0.48 cm dentro de 3.05 m]), nivelados y sin exceso de humedad o álcali y libres de todo contaminante (aceite, residuos, pintura, selladores, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo o el rendimiento del piso o su instalación. Se deben reparar adecuadamente todas las grietas, huecos, agujeros, juntas, elevaciones e irregularidades del sustrato. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instalación

Este producto está listo para usar y no requiere ser mezclado. Los materiales y la temperatura de la zona deben estar entre los 65 °F y 95 °F (18 °C y 35 °C) y debe haber una humedad relativa máxima del 65 % durante las 48 horas anteriores a la instalación, durante el desarrollo de esta y 72 horas después. Incrementos o disminuciones grandes de la temperatura o la humedad pueden afectar el piso y el rendimiento de la instalación. Levante una de las esquinas cada cierto tiempo para garantizar una cobertura total del adhesivo en el respaldo del piso y el sustrato y una adhesión sin vacíos. Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas del adhesivo deben tener una altura suficiente para lograr una cobertura total del sustrato y los huecos más profundos en la parte posterior del material del piso. Coloque el piso en el adhesivo mientras este aún está fresco..

Limpieza

Adhesivo fresco: con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco: use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

4. DISPONIBILIDAD

E.U.A.**

Balde de plástico de 4 gal (15 l)	3085-4	075378308546
Balde de plástico de 1 gal (3.78 l)	3085-1	075378308515
Balde de plástico de 1 qt (946 ml)	3085-0	075378308508



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com o llame al (866) 435-8665.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company

** Nota: Solo los productos fabricados en EE. UU. tienen certificación FloorScore

H0525 12282



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com

